



FEIN



BF 10-280 E

Szalagos csiszoló

Rendkívüli teljesítményű szalagos csiszoló rozsdamentes acél felületeken sarkok és élek megmunkálásához.

Rendelési szám: 7 228 05 50 00 0

Részletek

- + Nagyteljesítményű FEIN motor a kimagasló lemunkálási teljesítményhez és a nagyfokú terhelés mellett is állandó fordulatszámhoz.
- + Optimális szalagsebességek a különböző csiszoló-, flíz és polírozó szalagok ideális alkalmazása érdekében.
- + A lehető legegyszerűbb kezelés - 180°-ban elfordítható, szerszám nélküli csiszolókar, a szalag felszerelése és beállítása szintén nem igényel szerszámot.
- + Tökéletes szalagvezetés.
- + Szalagszélesség 3 mm-től 20 mm-ig.
- + Fokozatmentesen szabályozható fordulatszám, ideális az érzékeny felületek védelmére.
- + Hajlított és egyenes csiszolókarok a legkülönbözőbb alkalmazási célokhoz.
- + Lágy indítás.
- + Újraindítás elleni védelem.
- + H 07 ipari kábel.
- + Gazdag tartozékprogram szállítható.

Szállítási tartalom

- + 1 db hajlított csiszolókar, 3/6 mm (6 38 100 26 01 0)

Termék adatok

- + Lágy indítás
- + Újraindítás elleni védelem
- + Nagy teljesítményű FEIN motor

Alkalmazások

Polírozás

++

Durvacsiszolás

++

Finomcsiszolás

++

Száraz csiszolás

++



FEIN

Mikrocsiszolás



+ alkalmas

++ nagyon alkalmas

Műszaki adatok

ÁLTALÁNOS SPECIFIKÁCIÓK

Névleges teljesítményfelvétel

800 W

Leadott teljesítmény

550 W

Üresjárat fordulatszám

10 000 - 28 000 1/perc

Szalagsebesség

12 - 32 m/mp

Szalagméret

520 x 3/6/20 mm

Kábel

4 m

EPTA szerinti súly

2,10 kg

REZGÉS- ÉS HANGKIBOCSÁTÁSI ÉRTÉKEK

Hangnyomásszint LpA
A mérési érték mérési bizonytalansága KpA

84 dB
3 dB

Hangteljesítmény-szint LWA
A mérési érték mérési bizonytalansága KWA

95 dB
3 dB

Hangnyomásszint LpCpeak
A mérési érték mérési bizonytalansága KpCpeak

99 dB
3 dB

Rezgés mértéke $1 \alpha_{hv}$ 3 utas
A mérési érték mérési bizonytalansága $K\alpha$

2 m/s²
1,5 m/s²

Alkalmazási képek



