



## CCG 18-115-10 PD AS

Akkus sarokcsiszoló Ø 115 mm

Pornak ellenálló és nagy teljesítményű, akkus sarokcsiszoló éberségi kapcsolóval a hatékony darabolási, csiszolási, sorjátlanítási feladatokhoz a szerelési munkálatok során.

Rendelési szám: 7 122 03 61 00 0

## Részletek

- + A kefe nélküli FEIN PowerDrive motorok következő generációjával maximális élettartamot garantál. Teljesen zárt motorház védi a motort az agresszív kerámia- és ásványi poroktól.
- + Ideális minden alkalmazáshoz. Sokféle csiszolóanyaghoz és megmunkálendő anyaghoz hozzáigazított, optimális fordulatszámok a fokozatmentes, elektronikus fordulatszám-szabályozással.
- + Nagy teljesítményű. A hasonló univerzális motorokénál 30%-kal nagyobb hatásfok 1080 watt teljesítményfelvétel mellett.
- + Ugyanolyan teljesítményt nyújt, mint egy megfelelő 1080 wattos vezetékes sarokcsiszoló.
- + Karbantartást nem igénylő motor innovatív hűtőbordákkal és hőmérséklet-felügyelettel az optimális hűtés érdekében.
- + A COOLPACK 2.0 technológia gondoskodik az akkumulátor 135 %-kal hosszabb élettartamáról, és ezáltal hosszabb üzemidőket tesz lehetővé.
- + A legkorszerűbb cellatechnológia és az intelligens akkukezelés gondoskodik a hagyományos akkukhoz képest 87 %-kal nagyobb teljesítményről.
- + ProCORE Li-ion akkumulátor HighPower cellákkal, töltésjelzővel és „Electronic Cell Protection” (ECP, elektronikus cellavédelem) rendszerrel. Az ECP megvédi az akkumulátort a túlterheléstől, a túlhevüléstől és a mélykisüléstől.
- + Az igazán nyugodt járás és közel rezgésmentes munkavégzés a saját csapágyazású, a háztól leválasztott motornak és a négy kiegészítő rezgéscsillapítónak hála.
- + Sokoldalú védelem a lágy indítás, az újraindítás-gátló, az elektronikus túlterhelés elleni védelem és a fék révén.
- + Könnyed munkavégzés a könnyen átfogható méretnek, a kompakt felépítésnek és a jó elosztású, csekély súlynak köszönhetően.
- + Porvédett, különálló motorelektronika a markolatrészben.
- + Az összes 18 V-os AMPShare ProCORE akkumulátorral és töltővel kompatibilis a még nagyobb teljesítmény és rugalmasság érdekében. Használható a 18 V-os Bosch Professional akkumulátoros szerszámokhoz is.
- + Rövid szerelési idők a szerszám nélkül állítható védőburkolatnak és a gyorsrögzítő anyának köszönhetően.
- + Világos munkaterület a beépített LED-lámpák révén.
- + Minden alkalmazáshoz a legjobb felszereltségű. Mobil munkavégzés az L-BOXX rendszerrel.

## Szállítási tartalom

- + 1 db védőburkolat
- + 1 db szerszám nélküli gyorsrögzítő anya
- + 1 db antivibrációs fogantyú
- + 1 db kulcs
- + 1 db műanyag szerszámkoffer (L-BOXX 238)

## Termék adatok

- + Fék
- + POWERtronic tachoelektronika
- + Lágy indítás
- + Újraindítás elleni védelem

- + Blokkolásvédelem
- + Elektronikus túlterhelés elleni védelem
- + Elektronikus fordulatszám-előválasztás
- + "AutoStop" éberségi kapcsoló

## Alkalmazások

|               |    |
|---------------|----|
| Nagyolás      | +  |
| Sorjátlanítás | ++ |
| Darabolás     | ++ |
| Kefezés       | +  |
| Szállrahúzás  | ++ |

- + alkalmas
- ++ nagyon alkalmas

## Műszaki adatok

### ÁLTALÁNOS SPECIFIKÁCIÓK

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Akkufeszültség               | 18 V                    |
| Akkumulátorkompatibilitás    | Li-ion / ProCORE Li-ion |
| Akkumulátorcsatlakozó        | 18 V AMPShare           |
| Motor                        | Kefe nélküli            |
| Üresjárat fordulatszám       | 2 500 - 8 500 1/perc    |
| Csiszolótárcsa átmérője      | 115 mm                  |
| Rugalmas csiszolótányér átm. | 115 mm                  |
| Csatlakozás                  | M 14                    |
| Tömeg akkumulátor nélkül     | 2,00 kg                 |

### REZGÉS- ÉS HANGKIBOCSÁTÁSI ÉRTÉKEK

|  |  |
|--|--|
| Hangnyomásszint LpA<br>A mérési érték mérési bizonytalansága KpA               | 86 dB<br>3 dB                                |
| Hangteljesítmény-szint LWA<br>A mérési érték mérési bizonytalansága KWA        | 97 dB<br>3 dB                                |
| Hangnyomásszint LpCpeak<br>A mérési érték mérési bizonytalansága KpCpeak       | 99 dB<br>3 dB                                |
| Rezgés mértéke 1 $\alpha_{hv}$ 3 utas<br>Rezgés mértéke 2 $\alpha_{hv}$ 3 utas | 4,4 m/s <sup>2</sup><br>1,4 m/s <sup>2</sup> |
| A mérési érték mérési bizonytalansága K $\alpha$                               | 1,5 m/s <sup>2</sup>                         |

## Alkalmazási képek



Powered by  BOSCH

Kompatibel mit  
AMPShare-/ Bosch  
Professional 18 V  
Akkus. | Compatible  
with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec  
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |  
Compatible con baterías AMPShare/Bosch  
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie  
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

