



## CCG 18-125-10 PD-SEC Set 8Ah ProCORE AS

Akkumulátoros sarokcsiszoló PROTAGO Ø  
125 mm

Nagy teljesítményű, akkumulátoros sarokcsiszoló egyedülálló kezelési koncepcióval a rendkívül biztonságos munkavégzéshez.

Rendelési szám: 7 122 05 62 00 0

### Részletek

- + A kezelő maximális védelme számos biztonsági funkció kombinálása révén.
- + Csökkenti azon balesetek számát, melyeket gyakran a hibás kezelés vagy a gondatlanság okoz.
- + Optimális teljesítmény, biztonságos kezelés, tökéletes ergonómia és egyszerű kezelhetőség minden munkahelyzetben.
- + Ugyanolyan teljesítményt nyújt, mint egy megfelelő 1080 wattos vezetékes sarokcsiszoló.
- + Biztonságos vezetés minden munkahelyzetben a 6 pozícióban állítható kiegészítő fogantyú révén.
- + Átfogó kezelővédelem a két kezes kezelés révén AutoStoppal (éberségi kapcsoló), valamint a tartósan felszerelt kiegészítő fogantyú, a nem levehető védőburkolat, a visszarúgás elleni védelem (Kickback), a lágyindítás, az újraindításgátló, az elektronikus túlterhelés elleni védelem és a fékfunkció révén.
- + Rövid szerelési idők a szerszám nélküli szerelési- és beállítási lehetőségek miatt, mint például a védőburkolat beállítása, a fedél felszerelése darabolási műveletekhez, vagy a fogyóanyagok cseréje gyorsrögzítő anya segítségével.
- + A jól bevált, rendkívül megbízható, kefe nélküli FEIN PowerDrive motorok a legmagasabb élettartamot garantálják.
- + Teljesen zárt motorház védi a motort az agresszív kerámia- és ásványi poroktól. Porvédett, különálló motorelektronika a markolatrészben.
- + Ideális minden alkalmazáshoz. Sokféle csiszolóanyaghoz és megmunkálandó anyaghoz hozzáigazított, optimális fordulatszámok a fokozatmentes, elektronikus fordulatszám-szabályozással.
- + Nagy teljesítményű. A hasonló univerzális motorokénál 30%-kal nagyobb hatásfok 1080 watt teljesítményfelvétel mellett.
- + Karbantartást nem igénylő motor innovatív hűtőbordákkal és hőmérséklet-felügyelettel az optimális hűtés érdekében.
- + Az igazán nyugodt járás és közel rezgésmentes munkavégzés a saját csapágyazású, a háztól leválasztott motornak és a négy kiegészítő rezgéscsillapítónak hála.
- + Könnyed munkavégzés a könnyen átfogható méretnek, a kompakt felépítésnek és a jó elosztású, csekély súlynak köszönhetően.
- + Minden alkalmazáshoz a legjobb felszereltségű. Mobil munkavégzés az L-BOXX rendszerrel.
- + Az összes 18 V-os AMPShare ProCORE akkumulátorral és töltővel kompatibilis a még nagyobb teljesítmény és rugalmasság

érdekében. Használható a 18 V-os Bosch Professional akkumulátoros szerszámokhoz is.

- + A COOLPACK 2.0 technológia gondoskodik az akkumulátor 135 %-kal hosszabb élettartamáról, és ezáltal hosszabb üzemidőket tesz lehetővé.
- + A legkorszerűbb cellatechnológia és az intelligens akkukezelés gondoskodik a hagyományos akkukhoz képest 87 %-kal nagyobb teljesítményről.
- + ProCORE Li-ion akkumulátor HighPower cellákkal, töltésjelzővel és „Electronic Cell Protection” (ECP, elektronikus cellavédelem) rendszerrel. Az ECP megvédi az akkumulátort a túlterheléstől, a túlhevüléstől és a mélykisüléstől.

## Szállítási tartalom

- + 1 db szerszám nélküli gyorsrögzítő anya
- + 1 db védőborítás darabolási műveletekhez
- + 1 GAL18 V-160 AS gyorstöltő készülék
- + 1 db kulcs
- + 2 ProCORE 18 V 8.0 Ah akkuegység
- + 1 db műanyag szerszámkoffer (L-BOXX 238)

## Termék adatok

- + Fék
- + Blokkolásvédelem
- + Elektronikus fordulatszám-előválasztás
- + Lágy indítás
- + Elektronikus túlterhelés elleni védelem
- + "AutoStop" éberségi kapcsoló

## Alkalmazások

Nagyolás



Sorjátlanítás



Darabolás



Kefezés





Szállrahúzás



+ alkalmas

++ nagyon alkalmas

## Műszaki adatok

### ÁLTALÁNOS SPECIFIKÁCIÓK

Akkufeszültség	18 V
Akkumulátorkompatibilitás	Li-ion / ProCORE Li-ion
Akkumulátorcsatlakozó	18 V AMPShare
Motor	Kefe nélküli
Üresjárat fordulatszám	2 500 - 8 500 1/perc
Csiszolótárcsa átmérője	125 mm
Rugalmas csiszolótányér átm.	125 mm
Csatlakozás	M 14
Tömeg akkumulátorral együtt	3,30 kg
Tömeg akkumulátor nélkül	2,30 kg

### REZGÉS- ÉS HANGKIBOCSÁTÁSI ÉRTÉKEK

Hangnyomásszint LpA  
A mérési érték mérési bizonytalansága KpA

80 dB  
3 dB

Hangteljesítmény-szint LWA  
A mérési érték mérési bizonytalansága KWA

91 dB  
3 dB

Hangnyomásszint LpCpeak  
A mérési érték mérési bizonytalansága KpCpeak

94 dB  
3 dB

Rezgés mértéke 1  $\alpha_{hv}$  3 utas  
Rezgés mértéke 2  $\alpha_{hv}$  3 utas

8,8 m/s<sup>2</sup>  
2,1 m/s<sup>2</sup>

A mérési érték mérési bizonytalansága K $\alpha$

1,5 m/s<sup>2</sup>

## Alkalmazási képek





Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit  
AMPSHARE- / Bosch  
Professional 18 V  
Akkus.** | Compatible

with AMPSHARE/Bosch  
Professional 18 V batteries. | Compatible avec  
les batteries 18 V AMPSHARE/Bosch Professional. |  
Compatible con baterias AMPSHARE/Bosch  
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie  
AMPSHARE / Bosch Professional da 18 V.

