



FEIN



CG 15-125 BLP

Kompakt sarokcsiszoló Ø 125 mm

Porálló, nagy teljesítményű, kevés karbantartást igénylő és hosszú élettartamú kompakt sarokcsiszoló éberségi kapcsolóval és kefe nélküli FEIN PowerDrive motorral a hatékony csiszolási, darabolási és sorjátlanítási munkákhoz, mostoha munkakörülmények között is.

Rendelési szám: 7 222 76 60 00 0



Részletek

- + Maximális élettartam a kefe nélküli, teljesen zárt motorházú, elkülönítetten beszerelt motorelektronikával ellátott FEIN PowerDrive motornak köszönhetően.
- + A motor optimálisan védett az agresszív kerámia- és ásványi porok ellen, ezáltal a kiesési idők és a karbantartási költségek csökkennek.
- + A felhasználót védő számos funkció: lágy indítás, újraindítás-gátló, blokkolásvédelem, elektronikus túlterhelés elleni védelem, fordulatszám-előválasztás, visszarúgás elleni védelem, rezgéselnyelő fogantyú és fék.
- + Optimális hűtés és hőmérséklet-felügyelet.
- + Szem karabinerhoroghoz a sarokcsiszoló leesés elleni biztosítására, nagy magasságban végzett munkákhoz.
- + A tömeg csupán 2,2 kg, a leadott teljesítmény pedig 1 050 W – ez kiváló tömeg-teljesítmény arányt jelent.
- + A szállítási terjedelem részét képezi egy gyorsrögzítő anyja is, amely lehetővé teszi a csiszolóanyagok szerszám nélküli cseréjét, másodpercek alatt.
- + Könnyed munkavégzés a könnyen átfogható méretnek, a kompakt felépítésnek és a jó elosztású, csekély súlynak köszönhetően.
- + H07 ipari kábel, 4 m hosszú.

Szállítási tartalom

- + 1 db védőburkolat
- + 1 db szerszám nélküli gyorsrögzítő anyja
- + 1 antivibrációs fogantyú
- + 1 db kulcs
- + 1 db védőborítás darabolási műveletekhez

Termék adatok

- + Fék
- + Lágy indítás
- + Újraindítás elleni védelem
- + Blokkolásvédelem
- + Elektronikus túlterhelés elleni védelem
- + Elektronikus fordulatszám-előválasztás
- + "AutoStop" éberségi kapcsoló
- + Visszarúgás elleni védelem

Alkalmazások

Nagyolás

++

Sorjátlanítás

+

Darabolás

++

Kefezés

++



FEIN

+ alkalmas

++ nagyon alkalmas

Műszaki adatok

ÁLTALÁNOS SPECIFIKÁCIÓK

Névleges teljesítményfelvétel	1 500 W
Leadott teljesítmény	1 050 W
Üresjárat fordulatszám	3 800 - 9 000 1/perc
Csiszolótárcsa átmérője	125 mm
Rugalmas csiszolótányér átm.	125 mm
Csatlakozás	M 14
Kábel	4 m
EPTA szerinti súly	2,20 kg
EPTA szerinti súly	2,20 kg

REZGÉS- ÉS HANGKIBOCSÁTÁSI ÉRTÉKEK

Hangnyomásszint LpA
A mérési érték mérési bizonytalansága KpA

86 dB
3 dB

Hangteljesítmény-szint LWA
A mérési érték mérési bizonytalansága KWA

97 dB
3 dB

Hangnyomásszint LpCpeak
A mérési érték mérési bizonytalansága KpCpeak

102 dB
3 dB

Rezgés mértéke 1 α_{hv} 3 utas
Rezgés mértéke 2 α_{hv} 3 utas

5,1 m/s²
1,7 m/s²

A mérési érték mérési bizonytalansága K α

1,5 m/s²

Alkalmazási képek

