



FEIN



CG 15-125 BL Set Heavy Duty

Kompakt sarokcsiszoló Ø 125 mm

Porálló, nagy teljesítményű, kevés karbantartást igénylő és hosszú élettartamú kompakt sarokcsiszoló kefe nélküli FEIN PowerDrive motorral a hatékony csiszolási, darabolási és sorjáltatási munkákhoz, mostoha munkakörülmények között is.

Rendelési szám: 7 222 67 62 00 0



Részletek

- + Maximális élettartam a kefe nélküli, teljesen zárt motorházú, elkülönítetten beszerelt motorelektronikával ellátott FEIN PowerDrive motornak köszönhetően.
- + A motor optimálisan védett az agresszív kerámia- és ásványi porok ellen, ezáltal a kiesési idők és a karbantartási költségek csökkennek.
- + A felhasználót védő számos funkció: lágy indítás, újraindítás-gátló, blokkolásvédelem, elektronikus túlterhelés elleni védelem, fordulatszám-előválasztás, visszarúgás elleni védelem, rezgéselnyelő fogantyú és fék.
- + Ne törje a fejét a megfelelő fogyóeszközök miatt – azonnal kéznél vannak!
- + A legfontosabb csiszolóanyagok a leglényegesebb alkalmazásokhoz.
- + Optimális hűtés és hőmérséklet-felügyelet.
- + A tömeg csupán 2,2 kg, a leadott teljesítmény pedig 1 050 W – ez kiváló tömeg-teljesítmény arányt jelent.
- + A szállítási terjedelem részét képezi egy gyorsrögzítő anya is, amely lehetővé teszi a csiszolóanyagok szerszám nélküli cseréjét, másodpercek alatt.
- + Könnyed munkavégzés a könnyen átfogható méretnek, a kompakt felépítésnek és a jó elosztású, csekély súlynak köszönhetően.
- + H07 ipari kábel, 4 m hosszú.

Szállítási tartalom

- + 1 CG 15-125 BL
- + 1 antivibrációs fogantyú
- + 1 db védőborítás darabolási műveletekhez
- + 1 K36 lamellás csiszolókorongok db/cs: 10
- + 1 K36 fiber csiszolókorongok db/cs: 25
- + 1 db szerszám nélküli gyorsrögzítő anya
- + 1 db kulcs
- + 1 db tépőzáras tartótányér, 125 mm-es átmérő
- + 1 6,0 mm-es nagyoló korongok db/cs: 10

Termék adatok

- + Fék
- + Újraindítás elleni védelem
- + Elektronikus túlterhelés elleni védelem
- + Visszarúgás elleni védelem
- + Lágy indítás
- + Blokkolásvédelem
- + Elektronikus fordulatszám-előválasztás

Alkalmazások

Nagyolás





FEIN

Sorjátlanítás

+

Darabolás

++

Kefezés

++

+ alkalmas

++ nagyon alkalmas

Műszaki adatok

ÁLTALÁNOS SPECIFIKÁCIÓK

Névleges
teljesítményfelvétel

1 500 W

Leadott teljesítmény

1 050 W

Üresjárat fordulatszám

3 800 - 9 000 1/perc

Csiszolótárcsa átmérője

125 mm

Rugalmas csiszolótányér
átm.

125 mm

Csatlakozás

M 14

Kábel

4 m

EPTA szerinti súly

2,20 kg

EPTA szerinti súly

2,20 kg

REZGÉS- ÉS HANGKIBOCSÁTÁSI ÉRTÉKEK

Hangnyomásszint LpA
A mérési érték mérési
bizonytalansága KpA

86 dB
3 dB

Hangteljesítmény-szint
LWA
A mérési érték mérési
bizonytalansága KWA

97 dB
3 dB

Hangnyomásszint
LpCpeak
A mérési érték mérési
bizonytalansága KpCpeak

102 dB
3 dB

Rezgés mértéke 1 α_{hv} 3
utas
Rezgés mértéke 2 α_{hv} 3 utas

5,1 m/s²
1,7 m/s²

A mérési érték mérési
bizonytalansága K α

1,5 m/s²