



FEIN



CCG 18-115-10 PD-SEC AS

Akkumulátoros sarokcsiszoló PROTAGO Ø 115 mm

Nagy teljesítményű, akkumulátoros sarokcsiszoló egyedülálló kezelési koncepcióval a rendkívül biztonságos munkavégzéshez.

Rendelési szám: 7 122 06 61 00 0

Részletek

- + A kezelő maximális védelme számos biztonsági funkció kombinálása révén.
- + Csökkenti azon balesetek számát, melyeket gyakran a hibás kezelés vagy a gondatlanság okoz.
- + Optimális teljesítmény, biztonságos kezelés, tökéletes ergonómia és egyszerű kezelhetőség minden munkahelyzetben.
- + Átfogó kezelővédelem a két kezes kezelés révén AutoStoppal (éberségi kapcsoló), valamint a tartósan felszerelt kiegészítő fogantyú, a nem levehető védőburkolat, a visszarúgás elleni védelem (Kickback), a lágyindítás, az újraindítás-gátló, az elektronikus túlterhelés elleni védelem és a fékfunkció révén.
- + Biztonságos vezetés minden munkahelyzetben a 6 pozícióban állítható kiegészítő fogantyú révén.
- + Rövid szerelési idők a szerszám nélküli szerelési- és beállítási lehetőségek miatt, mint például a védőburkolat beállítása, a fedél felszerelése darabolási műveletekhez, vagy a fogyóanyagok cseréje gyorsrögzítő anya segítségével.
- + Könnyed munkavégzés a könnyen átfogható méretnek, a kompakt felépítésnek és a jó elosztású, csekély súlynak köszönhetően.
- + A jól bevált, rendkívül megbízható, kefe nélküli FEIN PowerDrive motorok a legmagasabb élettartamot garantálják.
- + Teljesen zárt motorház védi a motort az agresszív kerámia- és ásványi poroktól. Porvédett, különálló motorelektronika a markolatrészben.
- + Nagy teljesítményű. A hasonló univerzális motorokénál 30%-kal nagyobb hatásfok 1080 watt teljesítményfelvétel mellett.
- + Karbantartást nem igénylő motor innovatív hűtőbordákkal és hőmérséklet-felügyelettel az optimális hűtés érdekében.
- + Az igazán nyugodt járás és közel rezgésmentes munkavégzés a saját csapágyazású, a háztól leválasztott motornak és a négy kiegészítő rezgéscsillapítónak hála.
- + Ideális minden alkalmazáshoz. Sokféle csiszolóanyaghoz és megmunkálandó anyaghoz hozzáigazított, optimális fordulatszámok a fokozatmentes, elektronikus fordulatszám-szabályozással.
- + Ugyanolyan teljesítményt nyújt, mint egy megfelelő 1080 wattos vezetékes sarokcsiszoló.
- + Minden alkalmazáshoz a legjobb felszereltségű. Mobil munkavégzés az L-BOXX rendszerrel.
- + Az összes 18 V-os AMPShare ProCORE akkumulátorral és töltővel kompatibilis a még nagyobb teljesítmény és rugalmasság érdekében. Használható a 18 V-os Bosch Professional akkumulátoros szerszámokhoz is.
- + A COOLPACK 2.0 technológia gondoskodik az akkumulátor 135 %-kal hosszabb élettartamáról,

és ezáltal hosszabb üzemidőket tesz lehetővé.

- + A legkorszerűbb cellatechnológia és az intelligens akkukezelés gondoskodik a hagyományos akkukhoz képest 87 %-kal nagyobb teljesítményről.
- + ProCORE Li-ion akkumulátor HighPower cellákkal, töltésjelzővel és „Electronic Cell Protection” (ECP, elektronikus cellavédelem) rendszerrel. Az ECP megvédi az akkumulátort a túlterheléstől, a túlhevüléstől és a mélykisüléstől.

Szállítási tartalom

- | | |
|--|--|
| + 1 db szerszám nélküli gyorsrögzítő anya | + 1 db kulcs |
| + 1 db műanyag szerszámkoffer (L-BOXX 238) | + 1 db védőborítás darabolási műveletekhez |

Termék adatok

- | | |
|--|---|
| + Fék | + Lágy indítás |
| + Blokkolásvédelem | + Elektronikus túlterhelés elleni védelem |
| + Elektronikus fordulatszám-előválasztás | + "AutoStop" éberségi kapcsoló |

Alkalmazások



FEIN

Nagyolás

+

Sorjátlanítás

+

Darabolás

+

Kefezés

+

Szállrahúzás

++

+ alkalmas

++ nagyon alkalmas

Műszaki adatok

ÁLTALÁNOS SPECIFIKÁCIÓK

Akkufeszültség	18 V
Akkumulátorkompatibilitás	Li-ion / ProCORE Li-ion
Akkumulátorcsatlakozó	18 V AMPShare
Motor	Kefe nélküli
Üresjárat fordulatszám	2 500 - 8 500 1/perc
Csiszolótárcsa átmérője	115 mm
Rugalmas csiszolótányér átm.	115 mm
Csatlakozás	M 14
Tömeg akkumulátor nélkül	2,30 kg

REZGÉS- ÉS HANGKIBOCSÁTÁSI ÉRTÉKEK

Hangnyomásszint LpA A mérési érték mérési bizonytalansága KpA	80 dB 3 dB
Hangteljesítmény-szint LWA A mérési érték mérési bizonytalansága KWA	91 dB 3 dB
Hangnyomásszint LpCpeak A mérési érték mérési bizonytalansága KpCpeak	94 dB 3 dB
Rezgés mértéke 1 αhv 3 utas Rezgés mértéke 2 αhv 3 utas	7,7 m/s ² 1,8 m/s ²
A mérési érték mérési bizonytalansága Kα	1,5 m/s ²

Alkalmazási képek



Powered by



BOSCH

**Kompatibel mit
AMPSHARE-/ Bosch
Professional 18 V
Akkus.** | Compatible
with AMPSHARE/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPSHARE/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPSHARE/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPSHARE / Bosch Professional da 18 V.

