

CG 17-125

Kompakt sarokcsiszoló Ø 125 mm

Nagy teljesítménytartalékkal rendelkező, kézhez álló 1700 wattos kompakt sarokcsiszolók a hatékony csiszoláshoz és daraboláshoz.

Rendelési szám: 7 222 81 60 00 0



Részletek

- + Robusztus motor mindennapi használatra.
- + Hosszú élettartam a túlterhelés elleni védelemnek és a hosszú élettartamú szénkeféknek köszönhetően.
- + Gyors munkatempó a nagy teljesítményű motor következtében.
- + Átfogó felhasználói védelem a visszarúgás elleni védelem, az újraindítás-gátló, a lágyindítás és a rezgéselnyelő fogantyú révén.
- + A hajtóműfej 90°-kal elforgatható a sokoldalú alkalmazási lehetőségek érdekében.
- + Gyors, szerszám nélküli csiszolóanyag-csere: A gyorskioldó anya alapfelszereltség a szállítási terjedelemben.
- + Nagy túlterhelhetőség a közvetlen motorhűtésnek köszönhetően.
- + H07 ipari kábel, 4 m hosszú.

Szállítási tartalom

- + 1 db védőburkolat
- + 1 db szerszám nélküli gyorsrögzítő anya
- + 1 antivibrációs fogantyú
- + 1 db kulcs

Termék adatok

- + Lágy indítás
- + Újraindítás elleni védelem
- + Blokkolásvédelem
- + Elektronikus túlterhelés elleni védelem
- + Visszarúgás elleni védelem

Alkalmazások

Nagyolás





FEIN

Sorjátlanítás

+

Darabolás

++

Kefezés

++

+ alkalmas

++ nagyon alkalmas

Műszaki adatok

ÁLTALÁNOS SPECIFIKÁCIÓK

Névleges teljesítményfelvétel

1 700 W

Leadott teljesítmény

1 010 W

Üresjárat fordulatszám

11 500 1/perc

Csiszolótárcsa átmérője

125 mm

Rugalmas csiszolótányér átm.

125 mm

Csatlakozás

M 14

Kábel

4 m

EPTA szerinti súly

2,40 kg

EPTA szerinti súly

2,40 kg

REZGÉS- ÉS HANGKIBOCSÁTÁSI ÉRTÉKEK

Hangnyomásszint LpA
A mérési érték mérési bizonytalansága KpA

92 dB
3 dB

Hangteljesítmény-szint LWA
A mérési érték mérési bizonytalansága KWA

103 dB
3 dB

Rezgés mértéke 1 α_{hv} 3 utas
Rezgés mértéke 2 α_{hv} 3 utas

6 m/s²
4 m/s²

A mérési érték mérési bizonytalansága K α

1,5 m/s²

Alkalmazási képek



FEIN

