



## ASCM18-4 QM AS QuickIN Set

Akkumulátoros fúró-csavarozó a felhasználói készletben.

A mindenes ASCM 18-4 QM AS 7 QuickIN gyorscsere tartozékkal a maximális hatékonyság és alkalmazási sokoldalúság érdekében fúrás, menetfúrás és csavarozás közben. Minden rendezetten, tisztán és biztonságosan el van tárolva az i-BOXX-ban.

Rendelési szám: 7 116 15 66 00 0

### Részletek

- + Négyfokozatú fém hajtómű. Akár 4000 ford./perc fordulatszámmal az optimális fémgörgácsolási sebességhez bármilyen, 1,5 és 80 mm közötti furat esetében.
- + Maximálisan sokoldalú alkalmazás a FEIN QuickIN rendszer segítségével a többfunkciós használathoz, legyen szó akár fúrásról, magfúrásról, menetfúrásról, süllyesztésről vagy csavarozásról.
- + A QuickIN adapterek másodpercek alatt, szerszám nélkül elvégezhető cseréje a fém és fában, egyetlen gép használatával történő alkalmazások között.
- + Nagyon biztonságos munkavégzés. A visszarúgás-felügyelet (kickback) leállítja a gépet.
- + Nagyobb kontrol a kihúzható kiegészítő fogantyúnak köszönhetően.
- + Az akár 30%-kal nagyobb hatékonyságú, kefe nélküli, nagy teljesítményű FEIN PowerDrive motor hosszabb élettartamot tesz lehetővé.
- + Nagy forgatónyomaték akár 130 Nm-ig.
- + QuickIN tömör fém fúrótokmánnal (120 Nm), keménybetétes befogópofákkal és nagy szorítóerővel.
- + Elektronikus forgatónyomaték-beállítás (15+1).
- + Intuitív kezelőpanel szabályozható fényerejű LED-dal a munkaterület anyagtól függő tökéletes megvilágításához.
- + Ergonomikus és rugalmas kezelés az oldalt elhelyezett bit- és szíjtartónak köszönhetően.
- + QuickIN tartozékkészlet az i-BOXX-ban, amely 7 QuickIN tartozékból áll: 1 db 1/4" bit tartó, 1 db 1/2" foglalatadapter, 1 db menetvágó tartozék, 1 x 4,5 mm-es menetvágó hüvely, 1 x 6 mm-es menetvágó hüvely, 1 db excentrikus tartozék, 1 db szögfej. Az i-BOXX tokbetétje további helyet kínál további QuickIN tartozékok számára.
- + 10 x 400 mm csavarok behajtása, előfúrás nélkül.
- + Az AMPShare interfész akkumulátortöltésenként (ProCORE 4 Ah) 1400 csavarbehajtást tesz lehetővé (5 db 40 mm-es csavar fában).
- + Sokoldalú védelem a az újraindítás-gátló, az elektronikus túlterhelés elleni védelem és a fék révén.
- + Az innovatív utánállítási funkciónak köszönhetően csökkentett sebességgel végezhető a fában történő csavarozás a tökéletes munkaeredmények érdekében.
- + Kompatibilis a 2008 után gyártott Bosch Professional 18 V-os akkumulátorokkal és az

AMPShare akkumulátorokkal.

- + Maximális munkatempó az AMPShare 18 V-os ProCORE akkumulátorokkal: A COOLPACK 2.0 technológiának köszönhetően az akkumulátor élettartama 135%-kal hosszabb lesz. A legkorszerűbb cellatechnológia és az intelligens akkukezelés gondoskodik a hagyományos akkukhoz képest 87 %-kal nagyobb teljesítményről. Az „Electronic Cell Protection” (ECP, elektronikus cellavédelem) védi az akkumulátort a túlterheléstől, a túlhevüléstől és a mélykisüléstől.
- + Minden alkalmazáshoz a megfelelő felszerelés. Mobil munkavégzés az L-BOXX rendszerrel.

## Szállítási tartalom

- + 1 ASCM 18-4 QM AS (beinhaltet Griff, Gürtelclip, Bithalter)
- + 1 db műanyag szerszámkoffer (L-BOXX 136)
- + 1 iBOXX Rack
- + 1 QuickIN Tartozék Készlet 7 darab
- + 1 iBOXX 72

## Termék adatok

- + Levehető fúrótokmány
- + Négyfokozatú hajtómű
- + Dimmelhető LED
- + Elektronikus forgatónyomatéklekapcsolás
- + QuickIN kiegészítő interfész
- + Fúrási és visszaállítási funkció

## Műszaki adatok

### ÁLTALÁNOS SPECIFIKÁCIÓK

Akkufeszültség	18 V
Akkumulátorkompatibilitás	Li-ion / ProCORE Li-ion
Akkumulátorcsatlakozó	18 V AMPShare
Motor	Kefe nélküli

### REZGÉS- ÉS HANGKIBOCSÁTÁSI ÉRTÉKEK

Hangnyomásszint LpA A mérési érték mérési bizonytalansága KpA	75,9 dB 5 dB
Hangteljesítmény-szint LWA A mérési érték mérési bizonytalansága KWA	83,9 dB 5 dB



# FEIN

Hajtómű	4 fokozatú	Hangnyomásszint LpCpeak	90,6 dB
Tartozékcsatlakozó	QuickIN	A mérési érték mérési bizonytalansága KpCpeak	5 dB
Üresjárat fordulatszám	430 / 850 / 2 000 / 4 000 1/perc	Rezgés mértéke 1 $\alpha_{hv}$ 3 utas	ah,D 0,9 m/s <sup>2</sup>
Max. nyomaték (kemény/puha)	130 (70 / 50) Nm	Rezgés mértéke 2 $\alpha_{hv}$ 3 utas	ah 0,6 m/s <sup>2</sup>
Nyomatékfokozatok	15 + 1	A mérési érték mérési bizonytalansága K $\alpha$	1,5 m/s <sup>2</sup>
Fúrótokmány befogása	1,5 - 13 mm		
Csavarozás	10 x 400 mm		
Fúró Ø acél csavarfúró	13 mm		
Furatátmérő acélban, koronafúrók	30 mm		
Furatátmérő acélban, lyukfűrész	80 mm		
Furatátmérő fában	60 mm		
Menetfúrás	M 14		
Tömeg akkumulátor nélkül	1,30 kg		

## Alkalmazási képek



Powered by **BOSCH**

**Kompatibel mit  
AMPShare-/ Bosch  
Professional 18 V  
Akkus.** | Compatible

with AMPShare/Bosch  
Professional 18 V batteries. | Compatible avec  
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |  
Compatible con baterías AMPShare/Bosch  
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie  
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.



