



## ASCM 18-4 QMP AS

### Négyfokozatú akkumulátoros ütvefúró-csavarozó

Kefe nélküli motorral és QuickIN interfésszel.

Kompromisszumok nélküli teljesítmény menetfúráshoz 14 mm-ig, valamint keményfém lyukfúrásokkal történő fúráshoz 80 mm-ig.

Rendelési szám: 7 116 16 61 00 0

## Részletek

- + Négyfokozatú fém hajtómű. Akár 4000 ford./perc fordulatszámmal az optimális fémforgácsolási sebességhez bármilyen, 1,5 és 80 mm közötti furat esetében.
- + Maximálisan sokoldalú alkalmazás a FEIN QuickIN rendszer segítségével a többfunkciós használathoz, legyen szó akár fúrásról, magfúrásról, menetfúrásról, süllyesztésről vagy csavarozásról.
- + Nagyon biztonságos munkavégzés. A visszarúgás-felügyelet (kickback) leállítja a gépet.
- + A QuickIN adapterek másodpercek alatt, szerszám nélkül elvégezhető cseréje a fémbe és fába, egyetlen gép használatával történő alkalmazások között.
- + Bekapcsolható ütőmű kőbe és téglafalban történő fúráshoz 13 mm-ig.
- + Nagyobb kontrol a kihúzható kiegészítő fogantyúnak köszönhetően.
- + Az akár 30%-kal nagyobb hatékonyságú, kefe nélküli, nagy teljesítményű FEIN PowerDrive motor hosszabb élettartamot tesz lehetővé.
- + Nagy forgatónyomaték akár 130 Nm-ig.
- + QuickIN tömör fém fúrótokmánnal (120 Nm), keménybetétes befogópofákkal és nagy szorítóerővel.
- + Elektronikus forgatónyomaték-beállítás (15+1).
- + Intuitív kezelőpanel szabályozható fényerejű LED-dal a munkaterület anyagtól függő tökéletes megvilágításához.
- + Ergonomikus és rugalmas kezelés az oldalt elhelyezett bit- és szíjtartónak köszönhetően.
- + 10 x 400 mm csavarok behajtása, előfúrás nélkül.
- + Az AMPShare interfész akkumulátortöltésenként (ProCORE 4 Ah) 1400 csavarbehajtást tesz lehetővé (5 db 40 mm-es csavar fába).
- + Sokoldalú védelem a az újraindítás-gátló, az elektronikus túlterhelés elleni védelem és a fék révén.
- + Az innovatív utánállítási funkcióknak köszönhetően csökkentett sebességgel végezhető a fába történő csavarozás a tökéletes munkaeredmények érdekében.
- + Kompatibilis a 2008 után gyártott Bosch Professional 18 V-os akkumulátorokkal és az AMPShare akkumulátorokkal.
- + Maximális munkatempó az AMPShare 18 V-os ProCORE akkumulátorokkal: A COOLPACK 2.0 technológiának köszönhetően az akkumulátor élettartama 135%-kal hosszabb lesz. A legkorszerűbb cellatechnológia és az intelligens akkukezelés gondoskodik a hagyományos akkukhoz képest 87 %-kal nagyobb teljesítményről. Az „Electronic Cell Protection” (ECP, elektronikus cellavédelem) védi az

akkumulátort a túlterheléstől, a túlhevüléstől és a mélykiszüléstől.

- + Minden alkalmazáshoz a megfelelő felszerelés. Mobil munkavégzés az L-BOXX rendszerrel.

## Szállítási tartalom

- + 1 QuickIN fúrótokmány (120 Nm)
- + 1 db mágneses bittartó
- + 1 db műanyag szerszámkoffer (L-Boxx 136)
- + 1 db szíjkapocs
- + 1 db teleszkópos fogantyú

## Termék adatok

- + Levehető fúrótokmány
- + Kapcsolható ütőszerkezet
- + QuickIN kiegészítő interfész
- + Fúrési és visszaállítási funkció
- + Elektronikus forgatónyomatéklekapcsolás
- + Négyfokozatú hajtómű
- + Dimmelhető LED

## Műszaki adatok

### ÁLTALÁNOS SPECIFIKÁCIÓK

Akkufeszültség	18 V
Akkumulátorkompatibilitás	Li-ion / ProCORE Li-ion
Akkumulátorcsatlakozó	18 V AMPShare
Motor	Kefe nélküli
Hajtómű	4 fokozatú
Tartozékcsatlakozó	QuickIN MAX
Üresjárat fordulatszám	430 / 850 / 2 000 / 4 000 1/perc
Ütésszám	6 450 / 12 750 / 30 000 /

### REZGÉS- ÉS HANGKIBOCSÁTÁSI ÉRTÉKEK

Hangnyomásszint LpA A mérési érték mérési bizonytalansága KpA	93,9 dB 3 dB
Hangteljesítmény-szint LWA A mérési érték mérési bizonytalansága KWA	101,9 dB 3 dB
Hangnyomásszint LpCpeak A mérési érték mérési bizonytalansága KpCpeak	113,4 dB 3 dB
Rezgés mértéke 1 $\alpha_{hv}$ 3 utas Rezgés mértéke 2 $\alpha_{hv}$ 3 utas	ah,D 0,8 m/s <sup>2</sup> ah 0,5 m/s <sup>2</sup>
	1,5 m/s <sup>2</sup>



# FEIN

	60 000 1/perc
Max. nyomaték (kemény/puha)	130 (70 / 50) Nm
Nyomatékfokozatok	15 + 1
Fúrótokmány befogása	1,5 - 13 mm
Csavarozás	10 x 400 mm
Fúró Ø acél csavarfúró	13 mm
Furatátmérő acélban, koronafúrók	30 mm
Furatátmérő acélban, lyukfűrész	80 mm
Furatátmérő fában	60 mm
Furatátmérő kőben	13 mm
Menetfúrás	M 14
Tömeg akkumulátor nélkül	1,40 kg

A mérési érték mérési bizonytalansága Kα



## Alkalmazási képek



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit  
AMPShare- / Bosch  
Professional 18 V  
Akkus.**

| Compatible  
with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec  
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |  
Compatible con baterías AMPShare/Bosch  
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie  
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.



**FEIN**

