



## ASB 18 Q AS

### Kétfokozatú akkus ütvefúró-csavarozó

Kefe nélküli motorral és QuickIN szerszámcsatlakozóval. Tökéletesen használható legfeljebb 13 mm-es furatok fémbe, kőzetbe és téglafalban történő fúrásához.

Rendelési szám: 7 104 07 61 00 0

## Részletek

- + Kétfokozatú tömörfém hajtómű hozzákapcsolható ütőművel fémben, kőben és téglafalban történő optimális fúráshoz.
- + Maximálisan sokoldalú alkalmazás a FEIN QuickIN rendszer segítségével. Gyorsabb munkavégzés fémben és fában csupán egyetlen géppel.
- + QuickIN tömör fém fúrótokmánnal (120 Nm), keménybetétes befogópofákkal és nagy szorítóerővel.
- + Kefe nélküli FEIN PowerDrive motor 30%-kal megnövelt hatásfokkal és hosszabb élettartammal.
- + Mechanikus forgatónyomaték-beállítás.
- + Kompakt kivitel.
- + Az AMPShare csatlakozó akkumulátortöltésenként közel 50%-kal több csavarozást (kb. 1300 db Ø 5 x 40 mm-es csavar fában) tesz lehetővé ugyanolyan FEIN minőség mellett. (ProCORE 4 Ah).
- + Ergonomikus és rugalmas kezelés az oldalt elhelyezett bit- és szíjtartónak köszönhetően.
- + Az összes 18 V-os AMPShare ProCORE akkumulátorral és töltővel kompatibilis a még nagyobb teljesítmény és rugalmasság érdekében. Használható a 18 V-os Bosch Professional akkumulátoros szerszámokhoz is.
- + Kompatibilis a 2008 után gyártott Bosch Professional 18 V-os akkumulátorokkal és az AMPShare akkumulátorokkal.
- + Maximális munkatempó az AMPShare 18 V-os ProCORE akkumulátorokkal: A COOLPACK 2.0 technológiának köszönhetően az akkumulátor élettartama 135%-kal hosszabb lesz. A legkorszerűbb cellatechnológia és az intelligens akkukezelés gondoskodik a hagyományos akkukhoz képest 87 %-kal nagyobb teljesítményről. Az „Electronic Cell Protection” (ECP, elektronikus cellavédelem) védi az akkumulátort a túlterheléstől, a túlhevüléstől és a mélykisüléstől.
- + Minden alkalmazáshoz a legjobb felszereltségű. Mobil munkavégzés az L-BOXX rendszerrel.

## Szállítási tartalom

- + 1 QuickIN fúrótokmány (120 Nm)
- + 1 db szíjkapocs
- + 1 db mágneses bittartó
- + 1 db műanyag szerszámkoffer (L-Boxx 136)

## Termék adatok

- + Levehető fúrótokmány
- + Kapcsolható ütőszerkezet
- + QuickIN kiegészítő interfész

## Műszaki adatok

### ÁLTALÁNOS SPECIFIKÁCIÓK

Akkufeszültség

18 V

### REZGÉS- ÉS HANGKIBOCSÁTÁSI ÉRTÉKEK

Hangnyomásszint LpA  
A mérési érték mérési

92,9 dB



# FEIN

Akkumulátorkompatibilitás	Li-ion / ProCORE Li-ion	bizonytalansága KpA	3 dB
Akkumulátorcsatlakozó	18 V AMPShare	Hangteljesítmény-szint LWA	100,9 dB
Motor	Kefe nélküli	A mérési érték mérési bizonytalansága KWA	3 dB
Hajtómű	Kétfokozatú	Hangnyomásszint LpCpeak	110,0 dB
Tartozékcsatlakozó	QuickIN	A mérési érték mérési bizonytalansága KpCpeak	3 dB
Üresjárat fordulatszám	450 / 2 000 1/perc	Rezgés mértéke 1 $\alpha_{hv}$ 3 utas	ah,D 1,4 m/s <sup>2</sup>
Ütésszám	7 360 / 32 000 1/perc	Rezgés mértéke 2 $\alpha_{hv}$ 3 utas	ah 0,6 m/s <sup>2</sup>
Max. nyomaték (kemény/puha)	60 / 38 Nm	A mérési érték mérési bizonytalansága K $\alpha$	1,5 m/s <sup>2</sup>
Nyomatékfokozatok	22 + 1		
Fúrótokmány befogása	1,5 - 13 mm		
Csavározás	8 x 300 mm		
Furatátmérő acélban	13 mm		
Furatátmérő fában	50 mm		
Furatátmérő kőben	13 mm		
Menetfúrás	M 10		
Tömeg akkumulátor nélkül	1,50 kg		

## Alkalmazási képek



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit  
AMPShare- / Bosch  
Professional 18 V  
Akkus.** | Compatible  
with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec  
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |  
Compatible con baterías AMPShare/Bosch  
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie  
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

