



FEIN



ASCM 18 QSW AS

Négyfokozatú akkus fúrócsavarozó

Kis méretű és könnyű, 4 fokozatú akkus fúró-csavarozó kefe nélküli motorral és QuickIN szerszámcsatlakozóval. Tökéletesen használható univerzális fúráshoz és csavarozáshoz.

Rendelési szám: 7 116 14 61 00 0

Részletek

- + Négyfokozatú tömörfém hajtómű az optimális vágási sebességhez fémbe történő fúrások és legfeljebb 6 mm-es önfúró csavarok esetén.
- + Maximálisan sokoldalú alkalmazás a FEIN QuickIN rendszer segítségével. Gyorsabb munkavégzés fémbe és fába csupán egyetlen géppel.
- + Kompakt és könnyű, 1,3 kg-os kialakításának köszönhetően az ASCM 18 QSW az iparág legkönnyebb 4 fokozatú csavarozója.
- + Kefe nélküli FEIN PowerDrive motor 30%-kal megnövelt hatásfokkal és hosszabb élettartammal.
- + QuickIN tömör fém fúrótokmánnal (120 Nm), keménybetétes befogópofákkal és nagy szorítóerővel.
- + Mechanikus forgatónyomaték-beállítás.
- + Az AMPShare csatlakozó akkumulátortöltésként közel 100%-kal több csavarozást (kb. 1100 db Ø 5 × 40 mm-es csavar fába) tesz lehetővé ugyanolyan FEIN minőség mellett. (ProCORE 4 Ah).
- + Sokoldalú védelem a az újraindítás-gátló, az elektronikus túlterhelés elleni védelem és a fék révén.
- + Ergonomikus és rugalmas kezelés az oldalt elhelyezett bit- és szíjtartónak köszönhetően.
- + Kompatibilis a 2008 után gyártott Bosch Professional 18 V-os akkumulátorokkal és az AMPShare akkumulátorokkal.
- + Maximális munkatempó az AMPShare 18 V-os ProCORE akkumulátorokkal: A COOLPACK 2.0 technológiának köszönhetően az akkumulátor élettartama 135%-kal hosszabb lesz. A legkorszerűbb cellatechnológia és az intelligens akkukezelés gondoskodik a hagyományos akkukhoz képest 87 %-kal nagyobb teljesítményről. Az „Electronic Cell Protection” (ECP, elektronikus cellavédelem) védi az akkumulátort a túlterheléstől, a túlhevüléstől és a mélykisüléstől.
- + Minden alkalmazáshoz a legjobb felszereltségű. Mobil munkavégzés az L-BOXX rendszerrel.

Szállítási tartalom

- + 1 QuickIN fúrótokmány (120 Nm)
- + 1 db szíjkapocs
- + 1 db mágneses bittartó
- + 1 db műanyag szerszámkoffer (L-Boxx 136)

Termék adatok

- + Levehető fúrótokmány
- + Négyfokozatú hajtómű
- + QuickIN kiegészítő interfész

Műszaki adatok

ÁLTALÁNOS SPECIFIKÁCIÓK

REZGÉS- ÉS HANGKIBOCSÁTÁSI ÉRTÉKEK

Akkufeszültség

18 V

Hangnyomásszint LpA
A mérési érték mérési

80,3 dB



FEIN

Akkumulátorkompatibilitás	Li-ion / ProCORE Li-ion	bizonytalansága KpA	5 dB
Akkumulátorcsatlakozó	18 V AMPShare	Hangteljesítmény-szint LWA	88,3 dB
Motor	Kefe nélküli	A mérési érték mérési bizonytalansága KWA	5 dB
Hajtómű	4 fokozatú	Hangnyomásszint LpCpeak	94,0 dB
Tartozékcsatlakozó	QuickIN	A mérési érték mérési bizonytalansága KpCpeak	5 dB
Üresjárat fordulatszám	400 / 700 / 1 400 / 2 500 1/perc	Rezgés mértéke 1 α_{hv} 3 utas	ah,D 1,3 m/s ²
Max. nyomaték (kemény/puha)	40 / 30 Nm	Rezgés mértéke 2 α_{hv} 3 utas	ah 0,9 m/s ²
Nyomatékfokozatok	20 + 1	A mérési érték mérési bizonytalansága K α	1,5 m/s ²
Fúrótokmány befogása	1,5 - 13 mm		
Csavarozás	8 x 200 mm		
Furatátmérő acélban	13 mm		
Furatátmérő fában	40 mm		
Menetfúrás	M 8		
Tömeg akkumulátor nélkül	1,30 kg		

Alkalmazási képek



FEIN



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit
AMPShare-/ Bosch
Professional 18 V
Akkus. | Compatible
with AMPShare/Bosch**

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPShare/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

