



FEIN

AMP Share II
Powered by BOSCH



ABS 18 Q AS Set 5 Ah

Kétfokozatú akkus fúrócsavarozó

Kefe nélküli motorral és QuickIN szerszámcsatlakozóval. Tökéletesen használható legfeljebb 13 mm-es furatok fúrásához és legfeljebb M10-es méretű menetek menetfúrásához.

Rendelési szám: 7 113 24 62 00 0

Részletek

- + Kétfokozatú tömörfém hajtómű, mely tökéletesen használható legfeljebb 13 mm-es furatok fúrásához és legfeljebb M10-es méretű menetek menetfúrásához fémben.
- + Maximálisan sokoldalú alkalmazás a FEIN QuickIN rendszer segítségével. Gyorsabb munkavégzés fémben és fában csupán egyetlen géppel.
- + QuickIN tömör fém fúrótokmánnal (120 Nm), keménybetétes befogópofákkal és nagy szorítóerővel.
- + Kefe nélküli FEIN PowerDrive motor 30%-kal megnövelt hatásfokkal és hosszabb élettartammal.
- + Mechanikus forgatónyomaték-beállítás.
- + Kompakt kivitel.
- + Az AMPShare csatlakozó akkumulátortöltésként közel 50%-kal több csavarozást (kb. 1600 db Ø 5 × 40 mm-es csavar fában) tesz lehetővé ugyanolyan FEIN minőség mellett. (GBA 18 V 5 Ah).
- + Ergonomikus és rugalmas kezelés az oldalt elhelyezett bit- és szíjtartónak köszönhetően.
- + Kompatibilis a 2008 után gyártott Bosch Professional 18 V-os akkumulátorokkal és az AMPShare akkumulátorokkal.
- + Maximális munkatempó az AMPShare 18 V-os ProCORE akkumulátorokkal: A COOLPACK 2.0 technológiának köszönhetően az akkumulátor élettartama 135%-kal hosszabb lesz. A legkorszerűbb cellatechnológia és az intelligens akkukezelés gondoskodik a hagyományos akkukhoz képest 87 %-kal nagyobb teljesítményről. Az „Electronic Cell Protection” (ECP, elektronikus cellavédelem) védi az akkumulátort a túlterheléstől, a túlhevüléstől és a mélykisüléstől.
- + Minden alkalmazáshoz a legjobb felszereltségű. Mobil munkavégzés az L-BOXX rendszerrel.

Szállítási tartalom

- + 1 QuickIN fúrótokmány (120 Nm)
- + 1 db mágneses bittartó
- + 2 db GBA 18V 5.0 Ah AS Li-ion akkumulátor
- + 1 db szíjkapocs
- + 1 db műanyag szerszámkoffer (L-Boxx 136)
- + 1 db GAL 1880 CV AS típusú gyorstöltő

Termék adatok

- + Levehető fúrótokmány
- + QuickIN kiegészítő interfész

Műszaki adatok

ÁLTALÁNOS SPECIFIKÁCIÓK

Akkufeszültség

18 V

REZGÉS- ÉS HANGKIBOCSÁTÁSI ÉRTÉKEK

Hangnyomásszint LpA
A mérési érték mérési bizonytalansága KpA

74,3 dB
5 dB



FEIN

Akkukapacitás	5 Ah	Hangteljesítmény-szint LWA	82,3 dB
Akkumulátorkompatibilitás	Li-ion / ProCORE Li-ion	A mérési érték mérési bizonytalansága KWA	5 dB
Akkumulátorcsatlakozó	18 V AMPShare	Hangnyomásszint LpCpeak	88,1 dB
Motor	Kefe nélküli	A mérési érték mérési bizonytalansága KpCpeak	5 dB
Hajtómű	Kétfokozatú	Rezgés mértéke 1 αhv 3 utas	ah,D 1,1 m/s ²
Tartozékcsatlakozó	QuickIN	Rezgés mértéke 2 αhv 3 utas	ah 1,2 m/s ²
Üresjárat fordulatszám	450 / 2 000 1/perc	A mérési érték mérési bizonytalansága Kα	1,5 m/s ²
Max. nyomaték (kemény/puha)	60 / 38 Nm		
Nyomatékfokozatok	22 + 1		
Fúrótokmány befogása	1,5 - 13 mm		
Csavarozás	8 x 300 mm		
Furatátmérő acélban	13 mm		
Furatátmérő fában	50 mm		
Menetfúrás	M 10		
Tömeg akkumulátor nélkül	1,40 kg		

Alkalmazási képek



FEIN



Powered by



BOSCH

**Kompatibel mit
AMPShare-/ Bosch
Professional 18 V
Akkus. | Compatible
with AMPShare/Bosch**

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPShare/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

