



# FEIN

AMP Share II  
Powered by BOSCH



## ASCM 18 QSW AS Set 5 Ah

### Négyfokozatú akkus fúrócsavarozó

Kis méretű és könnyű, 4 fokozatú akkus fúró-csavarozó kefe nélküli motorral és QuickIN szerszámcsatlakozóval. Tökéletesen használható univerzális fúráshoz és csavarozáshoz.

Rendelési szám: 7 116 14 62 00 0

## Részletek

- + Négyfokozatú tömörfém hajtómű az optimális vágási sebességhez fémbe történő fúrások és legfeljebb 6 mm-es önfúró csavarok esetén.
- + Maximálisan sokoldalú alkalmazás a FEIN QuickIN rendszer segítségével. Gyorsabb munkavégzés fémbe és fába csupán egyetlen géppel.
- + Kompakt és könnyű, 1,3 kg-os kialakításának köszönhetően az ASCM 18 QSW az iparág legkönnyebb 4 fokozatú csavarozója.
- + Kefe nélküli FEIN PowerDrive motor 30%-kal megnövelt hatásfokkal és hosszabb élettartammal.
- + QuickIN tömör fém fúrótokmánnal (120 Nm), keménybetétes befogópofákkal és nagy szorítóerővel.
- + Mechanikus forgatónyomaték-beállítás.
- + Az AMPShare csatlakozó akkumulátortöltésként közel 100%-kal több csavarozást (kb. 1300 db Ø 5 × 40 mm-es csavar fába) tesz lehetővé ugyanolyan FEIN minőség mellett. (GBA 18 V 5 Ah).
- + Sokoldalú védelem a az újraindítás-gátló, az elektronikus túlterhelés elleni védelem és a fék révén.
- + Ergonomikus és rugalmas kezelés az oldalt elhelyezett bit- és szíjtartónak köszönhetően.
- + Kompatibilis a 2008 után gyártott Bosch Professional 18 V-os akkumulátorokkal és az AMPShare akkumulátorokkal.
- + Maximális munkatempó az AMPShare 18 V-os ProCORE akkumulátorokkal: A COOLPACK 2.0 technológiának köszönhetően az akkumulátor élettartama 135%-kal hosszabb lesz. A legkorszerűbb cellatechnológia és az intelligens akkukezelés gondoskodik a hagyományos akkukhoz képest 87 %-kal nagyobb teljesítményről. Az „Electronic Cell Protection” (ECP, elektronikus cellavédelem) védi az akkumulátort a túlterheléstől, a túlhevüléstől és a mélykisüléstől.
- + Minden alkalmazáshoz a legjobb felszereltségű. Mobil munkavégzés az L-BOXX rendszerrel.

## Szállítási tartalom

- + 1 QuickIN fúrótokmány (120 Nm)
- + 1 db mágneses bittartó
- + 2 db GBA 18V 5.0 Ah AS Li-ion akkumulátor
- + 1 db szíjkapocs
- + 1 db műanyag szerszámkoffer (L-Boxx 136)
- + 1 db GAL 1880 CV AS típusú gyorstöltő

## Termék adatok

- + Levehető fúrótokmány
- + QuickIN kiegészítő interfész
- + Négyfokozatú hajtómű

## Műszaki adatok



## ÁLTALÁNOS SPECIFIKÁCIÓK

|                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Akkufeszültség                 | 18 V                                |
| Akkukapacitás                  | 5 Ah                                |
| Akkumulátorkompatibilitás      | Li-ion / ProCORE Li-ion             |
| Akkumulátorcsatlakozó          | 18 V AMPShare                       |
| Motor                          | Kefe nélküli                        |
| Hajtómű                        | 4 fokozatú                          |
| Tartozékcsatlakozó             | QuickIN                             |
| Üresjárat fordulatszám         | 400 / 700 / 1 400 / 2 500<br>1/perc |
| Max. nyomaték<br>(kemény/puha) | 40 / 30 Nm                          |
| Nyomatékfokozatok              | 20 + 1                              |
| Fúrótokmány befogása           | 1,5 - 13 mm                         |
| Csavarozás                     | 8 x 200 mm                          |
| Furatátmérő acélban            | 13 mm                               |
| Furatátmérő fában              | 40 mm                               |
| Menetfúrás                     | M 8                                 |
| Tömeg akkumulátor nélkül       | 1,30 kg                             |

## REZGÉS- ÉS HANGKIBOCSÁTÁSI ÉRTÉKEK

Hangnyomásszint LpA  
A mérési érték mérési  
bizonytalansága KpA

80,3 dB  
5 dB

Hangteljesítmény-szint  
LWA  
A mérési érték mérési  
bizonytalansága KWA

88,3 dB  
5 dB

Hangnyomásszint  
LpCpeak  
A mérési érték mérési  
bizonytalansága KpCpeak

94,0 dB  
5 dB

Rezgés mértéke 1  $\alpha_{hv}$  3  
utas  
Rezgés mértéke 2  $\alpha_{hv}$  3 utas

ah,D 1,3 m/s<sup>2</sup>  
ah 0,9 m/s<sup>2</sup>

A mérési érték mérési  
bizonytalansága K $\alpha$

1,5 m/s<sup>2</sup>

## Alkalmazási képek



# FEIN



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit  
AMPSHARE-/ Bosch  
Professional 18 V  
Akkus. | Compatible  
with AMPSHARE/Bosch**

Professional 18 V batteries. | Compatible avec  
les batteries 18 V AMPSHARE/Bosch Professional. |  
Compatible con baterías AMPSHARE/Bosch  
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie  
AMPSHARE / Bosch Professional da 18 V.

