

AMP Share II
Powered by BOSCH



ABH 18-26 AS

Akkus fúrókalapács

SDS plus szerszámbefogóval és 2,6 joule ütési energiával, 26 mm-ig terjedő betonfúráshoz.

Rendelési szám: 7 140 03 62 00 0

Részletek

- + A nagy teljesítményű kefe nélküli motor 2,6 joule ütőenergiát ad le, ami a fúrásnál gyors előrehaladást a vésésnél pedig nagy lehordási sebességet tesz lehetővé.
- + Visszarúgás-felügyelet gyors kikapcsolással, a fúróalapács hirtelen visszarúgása esetén a felhasználó optimálisan védett.
- + Az elektronikus precíziós vezérlés (EPC) a munkavégzési fordulatszám lassú emelkedése révén tökéletes kezelést és teljes ellenőrzést tesz lehetővé érzékeny anyagok és kihívást jelentő alapfelületek esetén.
- + A fordulatszám egyszerű és precíz vezérlése a szabályozókapcsolóval.
- + Könnyed munkavégzés a kompakt kialakítás és a csekély rezgés révén.
- + A véső állásának megváltoztatása (Vario-Lock) – a véső rögzítése 36 állásban, hogy minden esetben az optimális munkapozíciót lehessen felvenni.
- + Világos munkaterület a beépített LED-lámpák révén.
- + A gépszerszám szorulása vagy megakadása esetén a fúróorsó hajtása leáll.
- + Kompatibilis a 2008 után gyártott Bosch Professional 18 V-os akkumulátorokkal és az AMPShare akkumulátorokkal.
- + Maximális munkatempó az AMPShare 18 V-os ProCORE akkumulátorokkal: A COOLPACK 2.0 technológiának köszönhetően az akkumulátor élettartama 135%-kal hosszabb lesz. A legkorszerűbb cellatechnológia és az intelligens akkukezelés gondoskodik a hagyományos akkukhoz képest 87 %-kal nagyobb teljesítményről. Az „Electronic Cell Protection” (ECP, elektronikus cellavédelem) védi az akkumulátort a túlterheléstől, a túlhevüléstől és a mélykisüléstől.
- + ProCORE Li-ion akkumulátor HighPower cellákkal, töltésjelzővel és „Electronic Cell Protection” (ECP, elektronikus cellavédelem) rendszerrel. Az ECP megvédi az akkumulátort a túlterheléstől, a túlhevüléstől és a mélykisüléstől.
- + Minden alkalmazáshoz a legjobb felszereltségű. Mobil munkavégzés az L-BOXX rendszerrel.

Szállítási tartalom

- + 1 fogantyú
- + 1 db géptisztító kendő
- + 2 db GBA 18V 5.0 Ah AS Li-ion akkumulátor
- + 1 db mélységhatároló
- + 1 db műanyag szerszámkoffer (L-Boxx 136)
- + 1 db GAL 1880 CV AS típusú gyorstöltő

Műszaki adatok

ÁLTALÁNOS SPECIFIKÁCIÓK

Akkufeszültség

18 V

REZGÉS- ÉS HANGKIBOCSÁTÁSI ÉRTÉKEK

Hangnyomásszint LpA
A mérési érték mérési bizonytalansága KpA

88 dB
3 dB



FEIN

Akkukapacitás	5 Ah
Akkumulátorkompatibilitás	Li-ion / ProCORE Li-ion
Akkumulátorcsatlakozó	18 V AMPShare
Motor	Kefe nélküli
Üresjárat fordulatszám	0 - 980 1/perc
Ütésszám	0 - 4 350 1/perc
Ütőenergia	2,6 J
Szerszámbefogó	SDS-plus
Furat-Ø betonban	26 mm
Furat-Ø téglafalban	68 mm
Furatátmérő acélban	13 mm
Furatátmérő fában	30 mm
Tömeg akkumulátor nélkül	3,20 kg

Hangteljesítmény-szint LWA A mérési érték mérési bizonytalansága KWA	99 dB 3 dB
Rezgés mértéke 1 $\alpha_{h,v}$ 3 utas Rezgés mértéke 2 $\alpha_{h,v}$ 3 utas	$\alpha_{h,D}$ 15,2 m/s ² $\alpha_{h,D}$ 9,9 m/s ²
A mérési érték mérési bizonytalansága K α	1,5 m/s ²

Alkalmazási képek



**Kompatibel mit
AMPShare- / Bosch
Professional 18 V
Akkus.** | Compatible
with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPShare/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.



