



ASCD 18-300 W2 AS Impact-tapping-top Set

Akkus ütvecsavarozó a felhasználói készletben

Akkus ütvecsavarozó 1/2"-os külső négyszög kiviteli számszámcsatlakozással, 1/2"-os VARIO adapterrel, 5 részes, átmenő furatokhoz való FEIN VARIO menetfúrókészlettel és biztosítórugóval, valamint egyetlen akkumulátorral (GBA 18 V 5.0 Ah AS) és gyorsöltő készülékkel (GAL 1880 CV AS) a felhasználói készletben.

Rendelési szám: 7 115 10 64 00 0

Részletek

- + A rendkívül precíz munkavégzéshez: Az elektronikus, 6 fokozatú forgatónyomaték-beállítással felszerelt ASCD 18-300 W2 AS megakadályozza a csavarfejek leszakadását.
- + Az ütvecsavarozóval használható VARIO adapternek köszönhetően az ütvecsavarozó egyúttal menetfúróként is használható, ami egy teljes további géppel bővíti a munkavégzés során történő alkalmazást.
- + Az 5 részes FEIN VARIO menetfúrókészletben M8, M10, M12, M14 és M16 méretű menetfúrók találhatók.
- + VARIO menetfúró átmenő furatokhoz. Hosszú élettartam a nagy anyagszilárdságnak (64 HRC), a speciális, ütvecsavarozóval használható vágóél-geometriáknak és a TiAlN (titán-alumínium-nitrid) bevonatnak köszönhetően. A gépszerszámok kopásállóak és alacsony súrlódásúak, valamint 800 °C-ig hőállóak, így magas fordulat- és ütésszámmal használhatók akár 900 N/mm² szilárdságú acélban.
- + Kefe nélküli FEIN PowerDrive motor 30%-kal megnövelt hatásfokkal és hosszabb élettartammal.
- + Négylapú 1/2"-os ütvecsavarozó dugókulcsok befogásához.
- + Metrikus csavarok M18-ig (8.8).
- + Kompatibilis a 2008 után gyártott Bosch Professional 18 V-os akkumulátorokkal és az AMPShare akkumulátorokkal.
- + Maximális munkatempó AMPShare 18 V-os akkumulátorokkal: A COOLPACK 1.0 technológia gondoskodik az akkumulátor hosszabb élettartamáról a COOLPACK technológia nélküli akkumulátorokhoz képest, és ezáltal lehetővé teszi a hosszabb üzemidőket. Az ECP megvédi az akkumulátort a túlterheléstől, a túlhevüléstől és a mélykiszüléstől.
- + Minden alkalmazáshoz a legjobb felszereltségű. Mobil munkavégzés az L-BOXX rendszerrel.

Szállítási tartalom

- + 1 db ASCD 18-300 W2 AS (övcsíptetővel és bittartóval)
- + 1 db GAL 1880 CV AS típusú gyorstöltő
- + 1 db 5 részes VARIO menetfúrókészlet (M8, M10, M12, M14, M16)
- + 1 db műanyag szerszámkoffer (L-Boxx 136)
- + 1 db GBA 18 V 5.0 Ah AS AKKUMULÁTOREGYSÉG
- + 1 db 1/2"-os VARIO adapter
- + 1 db biztosítórugó

Műszaki adatok

ÁLTALÁNOS SPECIFIKÁCIÓK

Akkufeszültség

18 V

REZGÉS- ÉS HANGKIBOCSÁTÁSI ÉRTÉKEK

Hangnyomásszint LpA

99,2 dB

A mérési érték mérési

Akkumulátorkompatibilitás	Li-ion / ProCORE Li-ion	bizonytalansága KpA	3 dB
Akkumulátorcsatlakozó	18 V AMPShare	Hangteljesítmény-szint LWA	107,2 dB
Motor	Kefe nélküli	A mérési érték mérési bizonytalansága KWA	3 dB
Üresjárat fordulatszám	0 - 1700 1/perc	Hangnyomásszint LpCpeak	121,5 dB
Ütésszám	0 - 3400 1/perc	A mérési érték mérési bizonytalansága KpCpeak	3 dB
max. forgatónyomaték	290 Nm	Rezgés mértéke 1 αhv 3 utas	αh 15,0 m/s ²
Nyomatékfokozatok	6	A mérési érték mérési bizonytalansága Kα	1,5 m/s ²
Szerszámbefogó	1/2" Kívül négylapú		
Metrikus csavarok max.	M18 (8.8)		
Facsavar-átmérő	8 x 300 mm		
Tömeg akkumulátor nélkül	1,20 kg		

Alkalmazási képek



Kompatibel mit
AMPShare-/ Bosch
Professional 18 V
Akkus. | Compatible
with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPShare/Bosch
Professional de 18 V. | Compatible con le batterie
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.



