



## ASCD 18-300 W2 AS

### Akkus ütvecsavarozó

Max. 290 Nm forgatónyomaték, kefe nélküli motorral és 6 fokozatú forgatónyomaték-beállítással. Metrikus csavarkötésekhez M18-ig.

Rendelési szám: 7 115 10 61 00 0

### Részletek

- + A rendkívül precíz munkavégzéshez: Az elektronikus, 6 fokozatú forgatónyomaték-beállítással felszerelt ASCD 18-300 W2 AS megakadályozza a csavarfejek leszakadását.
- + FEIN által fejlesztett, külön megvásárolható 1/2"-os VARIO ADAPTER az összes VARIO tartozékhoz a legfeljebb M18-as átmenő menetek egyszerű és gépi fúrásához, süllyesztéséhez, menetfúrásához, utánvágásához, valamint tisztításához. Az ütvecsavarozó egyúttal menetfúróként is használható általa, ami egy teljes további géppel bővíti a munkavégzés során történő alkalmazást.
- + Kefe nélküli FEIN PowerDrive motor 30%-kal megnövelt hatásfokkal és hosszabb élettartammal.
- + Négylapú 1/2"-os ütvecsavarozó dugókulcsok befogásához.
- + Metrikus csavarok M18-ig (8.8).
- + 10%-kal nagyobb forgatónyomaték balra forgásnál a különösen beragadt csavarok oldásához.
- + Robusztus tömörfém ütőmű.
- + Érintésvédelem a hajtóműfejen.
- + Akár 600 csavarbehajtás (M18) egyetlen akkumulátorfeltöltéssel (ProCORE 4 Ah).
- + Kompakt kivitel.
- + Ergonomikus és rugalmas kezelés az oldalt elhelyezett bit- és szíjtartónak köszönhetően.
- + Kompatibilis a 2008 után gyártott Bosch Professional 18 V-os akkumulátorokkal és az AMPShare akkumulátorokkal.
- + Maximális munkatempó az AMPShare 18 V-os ProCORE akkumulátorokkal: A COOLPACK 2.0 technológiának köszönhetően az akkumulátor élettartama 135%-kal hosszabb lesz. A legkorszerűbb cellatechnológia és az intelligens akkukezelés gondoskodik a hagyományos akkukhoz képest 87 %-kal nagyobb teljesítményről. Az „Electronic Cell Protection” (ECP, elektronikus cellavédelem) védi az akkumulátort a túlterheléstől, a túlhevüléstől és a mélykisüléstől.
- + Minden alkalmazáshoz a legjobb felszereltségű. Mobil munkavégzés az L-BOXX rendszerrel.

### Szállítási tartalom

- + 1 db szíjkapocs
- + 1 db mágneses bittartó
- + 1 db műanyag szerszámkoffer (L-Boxx 136)

## Műszaki adatok

### ÁLTALÁNOS SPECIFIKÁCIÓK

Akkufeszültség	18 V
Akkumulátorkompatibilitás	Li-ion / ProCORE Li-ion
Akkumulátorcsatlakozó	18 V AMPShare
Motor	Kefe nélküli
Üresjárat fordulatszám	0 - 1700 1/perc
Ütésszám	0 - 3400 1/perc
max. forgatónyomaték	290 Nm
Nyomatékfokozatok	6
Szerszám befogó	1/2" Kívül négylapú
Metrikus csavarok max.	M18 (8.8)
Facsar-átmérő	8 x 300 mm
Tömeg akkumulátor nélkül	1,20 kg

### REZGÉS- ÉS HANGKIBOCSÁTÁSI ÉRTÉKEK

Hangnyomásszint LpA  
A mérési érték mérési bizonytalansága KpA

99,2 dB  
3 dB

Hangteljesítmény-szint LWA  
A mérési érték mérési bizonytalansága KWA

107,2 dB  
3 dB

Hangnyomásszint LpCpeak  
A mérési érték mérési bizonytalansága KpCpeak

121,5 dB  
3 dB

Rezgés mértéke  $1 \alpha_{hv}$  3 utas  
A mérési érték mérési bizonytalansága  $K\alpha$

$\alpha_h$  15,0 m/s<sup>2</sup>  
1,5 m/s<sup>2</sup>

## Alkalmazási képek



Powered by  BOSCH

**Kompatibel mit AMPShare-/ Bosch Professional 18 V Akkus.** | Compatible with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. | Compatible con baterías AMPShare/Bosch Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie AMPShare / Bosch Professional da 18 V.



