



ASCD 18-200 W4 AS Set 5 Ah

Akkus ütvecsavarozó

Legfeljebb 210 Nm forgatónyomaték, kefe nélküli motorral és 6 fokozatú forgatónyomaték-beállítással. Univerzális csavarkötésekhez, az önfúró csavarokat is beleértve.

Rendelési szám: 7 115 11 62 00 0

Részletek

- + A rendkívül precíz munkavégzéshez: Az elektronikus, 6 fokozatú forgatónyomaték-beállítással felszerelt ASCD 18-200 W4 AS megakadályozza a csavarfejek leszakadását.
- + Kefe nélküli motor 30%-kal megnövelt hatásfokkal és hosszabb élettartammal.
- + 1/4"-os belső hatlapú szerszámbefogó, bitek és dugókulcsbetétek befogásához.
- + 10%-kal nagyobb forgatónyomaték balra forgásnál a különösen beragadt csavarok oldásához.
- + Robusztus tömörfém ütőmű.
- + Érintésvédelem a hajtóműfejen.
- + Kompakt kivitel.
- + 850 csavarbehajtás (M18) egyetlen akkumulátorfeltöltéssel (GBA 18 V 5 Ah).
- + Ergonomikus és rugalmas kezelés az oldalt elhelyezett bit- és szíjtartónak köszönhetően.
- + Kompatibilis a 2008 után gyártott Bosch Professional 18 V-os akkumulátorokkal és az AMPShare akkumulátorokkal.
- + Maximális munkatempó az AMPShare 18 V-os ProCORE akkumulátorokkal: A COOLPACK 2.0 technológiának köszönhetően az akkumulátor élettartama 135%-kal hosszabb lesz. A legkorszerűbb cellatechnológia és az intelligens akkukezelés gondoskodik a hagyományos akkukhoz képest 87 %-kal nagyobb teljesítményről. Az „Electronic Cell Protection” (ECP, elektronikus cellavédelem) védi az akkumulátort a túlterheléstől, a túlhevüléstől és a mélykisüléstől.
- + Minden alkalmazáshoz a legjobb felszereltségű. Mobil munkavégzés az L-BOXX rendszerrel.

Szállítási tartalom

- + 1 db szíjkapocs
- + 1 db műanyag szerszámkoffer (L-Boxx 136)
- + 1 db GAL 1880 CV AS típusú gyorsöltő
- + 1 db mágneses bittartó
- + 2 db GBA 18V 5.0 Ah AS Li-ion akkumulátor

Műszaki adatok



ÁLTALÁNOS SPECIFIKÁCIÓK

Akkufeszültség	18 V
Akkukapacitás	5 Ah
Akkumulátorkompatibilitás	Li-ion / ProCORE Li-ion
Akkumulátorcsatlakozó	18 V AMPShare
Motor	Kefe nélküli
Üresjárat fordulatszám	0 - 1 500 1/perc
Ütésszám	0 - 3 000 1/perc
max. forgatónyomaték	210 Nm
Nyomatékfokozatok	6
Szerszámbefogó	1/4" belső hatlap
Facsavar-átmérő	8 x 200 mm
Tömeg akkumulátor nélkül	1,20 kg

REZGÉS- ÉS HANGKIBOCSÁTÁSI ÉRTÉKEK

Hangnyomásszint LpA
A mérési érték mérési bizonytalansága KpA

96,1 dB
3 dB

Hangteljesítmény-szint LWA
A mérési érték mérési bizonytalansága KWA

104,1 dB
3 dB

Hangnyomásszint LpCpeak
A mérési érték mérési bizonytalansága KpCpeak

118,1 dB
3 dB

Rezgés mértéke $1 \alpha_{hv}$ 3 utas
A mérési érték mérési bizonytalansága K α

α_h 13,4 m/s²
1,5 m/s²

Alkalmazási képek



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit
AMPSHARE- / Bosch
Professional 18 V
Akkus. | Compatible
with AMPSHARE/Bosch**

**Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPSHARE/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPSHARE/Bosch
Professional de 18 V. | Compatible con le batterie
AMPSHARE / Bosch Professional da 18 V.**

