



FEIN



ASCD 18-200 W4 AS

Akkus ütvecsavarozó

Legfeljebb 210 Nm forgatónyomaték, kefe nélküli motorral és 6 fokozatú forgatónyomaték-beállítással. Univerzális csavarkötésekhez, az önfúró csavarokat is beleértve.

Rendelési szám: 7 115 11 61 00 0

Részletek

- + A rendkívül precíz munkavégzéshez: Az elektronikus, 6 fokozatú forgatónyomaték-beállítással felszerelt ASCD 18-200 W4 AS megakadályozza a csavarfejek leszakadását.
- + Kefe nélküli motor 30%-kal megnövelt hatásfokkal és hosszabb élettartammal.
- + 1/4"-os belső hatlapú szerszámbefogó, bitek és dugókulcsbetétek befogásához.
- + 10%-kal nagyobb forgatónyomaték balra forgásnál a különösen beragadt csavarok oldásához.
- + Robusztus tömörfém ütőmű.
- + Érintésvédelem a hajtóműfejen.
- + Kompakt kivitel.
- + 700 csavarbehajtás (M18) egyetlen akkumulátorfeltöltéssel (ProCORE 4 Ah).
- + Ergonomikus és rugalmas kezelés az oldalt elhelyezett bit- és szíjtartónak köszönhetően.
- + Kompatibilis a 2008 után gyártott Bosch Professional 18 V-os akkumulátorokkal és az AMPShare akkumulátorokkal.
- + Maximális munkatempó az AMPShare 18 V-os ProCORE akkumulátorokkal: A COOLPACK 2.0 technológiának köszönhetően az akkumulátor élettartama 135%-kal hosszabb lesz. A legkorszerűbb cellatechnológia és az intelligens akkukezelés gondoskodik a hagyományos akkukhoz képest 87 %-kal nagyobb teljesítménnyről. Az „Electronic Cell Protection” (ECP, elektronikus cellavédelem) védi az akkumulátort a túlterheléstől, a túlhevüléstől és a mélykisüléstől.
- + Minden alkalmazáshoz a legjobb felszereltségű. Mobil munkavégzés az L-BOXX rendszerrel.

Szállítási tartalom

- + 1 db szíjkapocs
- + 1 db mágneses bittartó
- + 1 db műanyag szerszámkoffer (L-Boxx 136)

Műszaki adatok

ÁLTALÁNOS SPECIFIKÁCIÓK

REZGÉS- ÉS HANGKIBOCSÁTÁSI ÉRTÉKEK



FEIN

Akkufeszültség	18 V	Hangnyomásszint LpA A mérési érték mérési bizonytalansága KpA	96,1 dB 3 dB
Akkumulátorkompatibilitás	Li-ion / ProCORE Li-ion		
Akkumulátorcsatlakozó	18 V AMPShare	Hangteljesítmény-szint LWA A mérési érték mérési bizonytalansága KWA	104,1 dB 3 dB
Motor	Kefe nélküli		
Üresjárat fordulatszám	0 - 1 500 1/perc	Hangnyomásszint LpCpeak A mérési érték mérési bizonytalansága KpCpeak	118,1 dB 3 dB
Ütésszám	0 - 3 000 1/perc		
max. forgatónyomaték	210 Nm	Rezgés mértéke 1 α hv 3 utas A mérési érték mérési bizonytalansága K α	α h 13,4 m/s ² 1,5 m/s ²
Nyomatékfokozatok	6		
Szerszámbefogó	1/4" belső hatlap		
Facsavar-átmérő	8 x 200 mm		
Tömeg akkumulátor nélkül	1,20 kg		

Alkalmazási képek



Kompatibel mit AMPShare-/ Bosch Professional 18 V Akkus. | Compatible with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. | Compatible con baterías AMPShare/Bosch Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie AMPShare / Bosch Professional da 18 V.





FEIN

