



ASCD 18-1000 W34 AS

Akkus ütvecsavarozó

Max. 1050 Nm forgatónyomaték, kefe nélküli motorral és 6 fokozatú forgatónyomaték-beállítással. Metrikus csavarkötésekhez M27 méretig.

Rendelési szám: 7 115 12 61 00 0

Részletek

- + A rendkívül precíz munkavégzéshez: Az elektronikus, 6 fokozatú forgatónyomaték-beállítással felszerelt ASCD 18-1000 W34 AS megakadályozza a csavarfejek leszakadását.
- + A külön megvásárolható 3/4"-os VARIO ADAPTER a FEIN fejlesztése. Az összes VARIO tartozékhoz használható a legfeljebb M30-as átmenő menetek egyszerű és gépi fúrásához, süllyesztéséhez, menetfúrásához, utánvágásához, valamint tisztításához. Az ütvecsavarozó egyúttal menetfúróként is használható általa, ami egy teljes további géppel bővíti a munkavégzés során történő alkalmazást.
- + Kefe nélküli FEIN PowerDrive motor 30%-kal megnövelt hatásfokkal és hosszabb élettartammal.
- + 3/4"-os külső négyszög kivitelű szerszámcsatlakozás ütvecsavarozó dugókulcsok befogásához.
- + Nagy, akár 1050 Nm-es forgatónyomaték csavarok meghúzásához és lazításához M27-es méretig.
- + Maximális lazítási nyomaték 1500 Nm balmenetben.
- + Robusztus tömőfém ütőmű.
- + Akár 600 csavarbehajtás (M27) egyetlen akkumulátorfeltöltéssel (ProCORE 8.0 Ah).
- + Kompatibilis a 2008 után gyártott Bosch Professional 18 V-os akkumulátorokkal és az AMPShare akkumulátorokkal.
- + Maximális munkatempó az AMPShare 18 V-os ProCORE akkumulátorokkal: A COOLPACK 2.0 technológiának köszönhetően az akkumulátor élettartama 135%-kal hosszabb lesz. A legkorszerűbb cellatechnológia és az intelligens akkukezelés gondoskodik a hagyományos akkukhoz képest 87 %-kal nagyobb teljesítményről. Az „Electronic Cell Protection” (ECP, elektronikus cellavédelem) védi az akkumulátort a túlterheléstől, a túlhevüléstől és a mélykisüléstől.
- + Minden alkalmazáshoz a megfelelő felszerelés. Mobil munkavégzés az L-BOXX rendszerrel.

Szállítási tartalom

- + 1 db műanyag szerszámkoffer (L-BOXX 136)

Műszaki adatok

ÁLTALÁNOS SPECIFIKÁCIÓK



FEIN

REZGÉS- ÉS HANGKIBOCSÁTÁSI ÉRTÉKEK

Akkufeszültség	18 V	Hangnyomásszint LpA A mérési érték mérési bizonytalansága KpA	96,7 dB 3 dB
Akkumulátorkompatibilitás	Li-ion / ProCORE Li-ion		
Akkumulátorcsatlakozó	18 V AMPShare	Hangteljesítmény-szint LWA A mérési érték mérési bizonytalansága KWA	104,7 dB 3 dB
Motor	Kefe nélküli		
Üresjárat fordulatszám	0 - 1 800 1/perc	Hangnyomásszint LpCpeak A mérési érték mérési bizonytalansága KpCpeak	121,3 dB 3 dB
Ütésszám	0 - 2 200 1/perc		
max. forgatónyomaték	1 050 Nm	Rezgés mértéke 1 α_{hv} 3 utas A mérési érték mérési bizonytalansága K α	ah 15,7 m/s ² 1,5 m/s ²
Nyomatékfokozatok	6		
Szerszámbefogó	3/4" Kívül négylapú		
Metrikus csavarok max.	M27 (8.8)		
Facsavar-átmérő	12 x 600 mm		
Tömeg akkumulátor nélkül	3,10 kg		

Alkalmazási képek



FEIN



Powered by



BOSCH

**Kompatibel mit
AMPSHARE-/ Bosch
Professional 18 V
Akkus. | Compatible
with AMPSHARE/Bosch**

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPSHARE/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPSHARE/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPSHARE / Bosch Professional da 18 V.

