

ASW 18-60 PC

Precíziós akkus sarokcsavarozó bot, 60 Nm-ig

Paraméterezhető vezeték nélküli csavarhúzó mechanikus elzáró tengelykapcsolóval ipari használatra.

Rendelési szám: 7 112 64 60 00 0



Részletek

- + Az ISO 5393, VDI/VDE 2647 szabvány követelményeinek megfelelő gép, melynek CMK értéke $> 1,67 \pm 10\%$ -nál (6 Sigma értékre vonatkoztatva).
- + Lágy és kemény csavarkötéshez.
- + Programozható paraméterek (max. 5 lépés): fordulatszám, forgásirány, forgásszög, forgatónyomaték, idő.
- + A beállítható hibakritériumok megakadályozzák a csavarozási folyamat során fenyegető manipuláció lehetőségét.
- + Fokozatmentes fordulatszám-állítás.
- + Paraméterezhető jobb- és balmenetűhez.
- + Kefe nélküli FEIN PowerDrive motor 30%-kal megnövelt hatásfokkal és hosszabb élettartammal.
- + Magas fordulatszám-stabilitás az állandó munkatempóhoz.
- + Tartós üzem esetén a maximális leadási nyomatékig terhelhető.
- + Fáradtságmentes munkavégzés a könnyen átfogható méretnek és a jó súlyelosztásnak köszönhetően.
- + Optimalizált levegővezetés: az arcot és a kezét nem éri a légáram.
- + Extra nagy és világos jelzőegység (OK / nem OK).
- + A csavarozás helyének optimális megvilágítása.
- + Kopásmentes szabályozókapcsoló.
- + A gép színes jelölése kódológyűrűvel.
- + Kengyel rögzíthetősége (balanszer).
- + Beállítható karbantartási időköz a beállítható csavarozásszámláló révén.
- + Beállítható töltöttségjelzés a gépen.
- + MultiVolt csatlakozófelület. Az akkumulátoros szerszám minden FEIN Li-ion akkumulátorral (14,4-18 V-os) üzemeltethető.
- + A sarokfej 60°-os lépésekben beállítható.

Szállítási tartalom

- + Szállítási terjedelem akkumulátor, töltőkészülék, sarokfej és beállító nyomatékkulcs nélkül.

Műszaki adatok

ÁLTALÁNOS SPECIFIKÁCIÓK



FEIN

REZGÉS- ÉS HANGKIBOCSÁTÁSI ÉRTÉKEK

Akkufeszültség

18 V

Akkumulátorcsatlakozó

MultiVolt

Nyomaték tartomány

25 - 60 Nm

Üresjárat fordulatszám

20 - 230 1/perc

Tömeg akkumulátor nélkül

1,65 kg

Hangnyomásszint LpA

A mérési érték mérési
bizonytalansága KpA

81,0 dB

3 dB

Hangteljesítmény-szint

LWA

A mérési érték mérési
bizonytalansága KWA

92,0 dB

3 dB

Hangnyomásszint

LpCpeak

A mérési érték mérési
bizonytalansága KpCpeak

95,0 dB

3 dB

Rezgés mértéke 1 α_{hv} 3
utas

A mérési érték mérési
bizonytalansága K α

<1,8 m/s²

1,5 m/s²

Alkalmazási képek

