



MBS 32 F

Mágneses fúróállvány

Rugalmasan használható mágnes talpas fúróállvány csigafúróhoz 32 mm fúróteljesítményig, finombeállítással.

Rendelési szám: 9 03 16 223 00 8

Részletek

- + Általánosan alkalmazható fúrásra, menetfúrásra, dörzsárazásra és süllyesztésre.
- + Fúró tengely finombeállítása a gép mágnes talp levétele és felhelyezése nélküli kényelmes beigazításához.
- + Nagy mágneses tartóerő és biztonsági kapcsolás garantálja a biztonságos munkát minden helyzetben.
- + Fokozatmentes lökettartomány-beállítás.
- + Kompakt kivitel.
- + Teljesítményhez mérten optimális tömeg.
- + Szilárd és pontos kettős fecskefarak megvezetés.
- + Univerzálisan használható, befogónyakkal rendelkező gépekhez.

Szállítási tartalom

- + 1 db feszítőheveder
- + 1 db forgácskampó
- + 1 Rögzítő rács
- + 2 db kulcs

Műszaki adatok

ÁLTALÁNOS SPECIFIKÁCIÓK

Névleges teljesítményfelvétel

130 W

Csatlakozóaljzat, max.

16 A

Befogónyakátmérő

63 / 65 mm

Csigafúró max. Ø

32 mm



Menetfúrás	M 24
Süllyesztés max. Ø	60 mm
Dörzsárazás max. Ø	40 mm
Löklet	178 mm
Össz lökettartomány	365 mm
Fúróállvány beállítási tartománya	10 mm
Fúróállvány szögállítási tartománya	350°
Mágneses tartóerő	18 000 N
Mágnestalp-méreték	220 x 100 mm
Kábel	4 m
EPTA szerinti súly	21,80 kg