



IBS 16

Ipari fúróállvány

Ipari fúróállványok max. 16 mm fúróteljesítményű fúrógépekhez.

Rendelési szám: 9 03 20 223 00 0

Részletek

- + Könnyű, kompakt ipari fúróállvány alumínium alaplappal univerzális használatra, például fúráshoz, menetfúráshoz, dörzsárazáshoz és süllyesztéshez.
- + A kettős fúrómotor-vezetésnek köszönhetően a legnagyobb fúrószerszámokkal való használatra is alkalmas.
- + Alaplap fúrásképpel 28-as rendszerű Demmeler és Siegmund hegesztőasztalokhoz.
- + Beépített hűtőközegtartály flexibilis csuklós tömlővel.
- + Változtatható oldalra felszerelhető előtoló kézikerek.
- + Szerszám nélkül állítható szánmagasság.

Szállítási tartalom

- + 1 hűtőfolyadék tartály
- + 1 db 43 mm átmérőjű szűkítőgyűrű
- + 1 db flexibilis csuklós tömlő

Műszaki adatok

ÁLTALÁNOS SPECIFIKÁCIÓK

Befogónyakátmérő

53 mm

Csigafúró max. Ø

16 mm

Menetfúrás

M 12

Süllyesztés max. Ø

50 mm



FEIN

Dörzsárazás max. Ø

16 mm

Löket

145 mm

Össz lökettartomány

295 mm

EPTA szerinti súly

8,00 kg