



MBS 16 X

Mágneses fúróállvány

Rugalmasan használható mágnes talpas fúróállvány csigafúróhoz 16 mm fúroteljesítményig.

Rendelési szám: 9 03 21 223 00 0

Részletek

- + Könnyű, kompakt mágneses fúróállvány univerzális használatra, például fúráshoz, menetfúráshoz, dörzsárazáshoz és süllyesztéshez.
- + A kettős fúrómotor-vezetésnek köszönhetően a legnagyobb fúrószerszámokkal való használatra is alkalmas.
- + Nagy mágneses tartóerő és biztonsági kapcsolás garantálja a biztonságos munkát minden helyzetben.
- + Beépített hűtőközegtartály flexibilis csuklós tömlővel.
- + Változtatható oldalra felszerelhető előtoló kézikerék.
- + Szerszám nélkül állítható szánmagasság.

Szállítási tartalom

- + 1 hűtőfolyadék tartály
- + 1 db rögzítő heveder
- + 1 db forgácsvédő

Műszaki adatok

ÁLTALÁNOS SPECIFIKÁCIÓK

Névleges teljesítményfelvétel

100 W

Csatlakozóaljzat, max.

16 A

Befogónyakátmérő

43 mm

Csigafúró max. Ø

16 mm



Menetfúrás

M 12

Süllyesztés max. Ø

50 mm

Dörzsárazás max. Ø

16 mm

Löket

145 mm

Össz lökettartomány

325 mm

Mágneses tartóerő

12 500 N

Mágnestalp-méreték

195 x 90 mm

Kábel

4 m

EPTA szerinti súly

9,00 kg