



MBS 25 F

Mágneses fúróállvány

Rugalmasan használható mágnesalpas fúróállvány csigafúróhoz 23 mm fúroteljesítményig, finombeállítással.

Rendelési szám: 9 03 22 223 00 0

Részletek

- + Általánosan alkalmazható fúrásra, menetfúrásra, dörzsárazásra és süllyesztésre.
- + A fúróorsó a gép kényelmes beállítása érdekében finoman állítható.
- + A kettős fúrómotor-vezetésnek köszönhetően a legnagyobb fúrószerszámokkal való használatra is alkalmas.
- + Változtatható oldalra felszerelhető előtoló kézikerék.
- + Beépített hűtőközegtartály flexibilis csuklós tömlővel.
- + Nagy mágneses tartóerő.
- + Szerszám nélkül állítható szánmagasság.

Szállítási tartalom

- + 1 hűtőfolyadék tartály
- + 1 db rögzítő heveder
- + 1 db forgácsvédő
- + 1 db 43 mm átmérőjű szűkítőgyűrű

Műszaki adatok

ÁLTALÁNOS SPECIFIKÁCIÓK

Névleges teljesítményfelvétel

100 W

Csatlakozóaljzat, max.

16 A

Befogónyakátmérő

53 mm

Csigafúró max. Ø

25 mm



Menetfúrás	M 20
Süllyesztés max. Ø	50 mm
Dörzsárazás max. Ø	25 mm
Löket	145 mm
Össz lökettartomány	290 mm
Fúróállvány beállítási tartománya	6 mm
Fúróállvány szögállítási tartománya	7°
Mágneses tartóerő	14 000 N
Mágnestalp-méreték	205 x 95 mm
Kábel	4 m
EPTA szerinti súly	12,50 kg