

## BOP 10

### Kézi fúrógép 10 mm-ig

Kompakt és fordulatszám stabil, egyfokozatú, helyszíni szereléshez használható fúrógép acélban fúráshoz, max. 10 mm-ig.

Rendelési szám: 7 205 53 60 00 0



### Részletek

- + Különösen lapos és karcsú felépítés kiváló sarokméterrel szűk helyeken és sarkokban végzett szerelési munkákhoz.
- + Nagyteljesítményű, magas fordulatszám-stabilitású FEIN motor folyamatos fúráshoz, szinte bármilyen felhasználási területen.
- + Fém hajtóműház és nagy merevségű, kompakt építésű motorház biztosítja a meggyőzően hosszú élettartamot.
- + Jobb/bal forgásirány.
- + Precíziós fém tokmány.
- + Nagyfokú fúrási pontosság.
- + Automatikusan utánhúzó tokmány szorítópofoák.
- + FEIN kézreálló markolat.
- + Gázadó elektronika
- + 5 méteres kábel.
- + Ø 43 mm-es befogónyak fúróállványban történő használathoz.

### Szállítási tartalom

- + 1 db fémből készült, egyhüvelyes gyorsbefogó SUPRA SKE tokmány
- + 1 db pót fogantyú

### Termék adatok

- + Irányváltó
- + Gázadó elektronika

### Alkalmazások



# FEIN

Csigafúrás

++

Menetfúrás

+

süllyesztés

+

+ alkalmas

++ nagyon alkalmas

## Műszaki adatok

### ÁLTALÁNOS SPECIFIKÁCIÓK

Névleges teljesítményfelvétel	500 W
Leadott teljesítmény	270 W
Fordulatszám terheléskor	0 - 900 1/perc
Üresjárat fordulatszám	0 - 1 500 1/perc
Forgatónyomaték max. teljesítményleadásnál	9 Nm
Nyugalmi nyomaték	24 Nm
Fúrótokmány befogása	1,5 - 13 mm
Furatátmérő acélban	10 mm
Furat-Ø rozsdamentes acélban	10 mm
Furatátmérő könnyűfémekben	15 mm
Furatátmérő fában	30 mm
Menetfúrás	M 6

### REZGÉS- ÉS HANGKIBOCSÁTÁSI ÉRTÉKEK

Hangnyomásszint LpA  
A mérési érték mérési bizonytalansága KpA

82 dB  
3 dB

Hangteljesítmény-szint LWA  
A mérési érték mérési bizonytalansága KWA

93 dB  
3 dB

Hangnyomásszint LpCpeak  
A mérési érték mérési bizonytalansága KpCpeak

96 dB  
3 dB

Rezgés mértéke  $1 \alpha_{hv}$  3 utas  
A mérési érték mérési bizonytalansága K $\alpha$

$\alpha_{h,D}$  3,0 m/s<sup>2</sup>  
1,5 m/s<sup>2</sup>

A fúró tengely menete 1/2"-20 UNF

Befogónyak átmérője 43 mm

Sarokméret 23 mm

Kábel 5 m

EPTA szerinti súly 1,80 kg

EPTA szerinti súly 1,80 kg

## Alkalmazási képek

