



FEIN



BOZ 32-4 M

Négyfokozatú kézi fúrógép 32 mm-ig

Univerzális, négyfokozatú fúrógép jobb-/bal irányváltóval, fordulatszám-beállítással, MK3 szerszámcsatlakozás a nehéz fúrési munkákhoz.

Rendelési szám: 7 202 51 60 00 0

Részletek

- + Nagy teljesítményű FEIN 1800 W-os motor és négyfokozatú mechanikus hajtómű a nehéz fúrési munkákhoz szükséges, nagy nyomaték érdekében.
- + Jobb/bal irányváltóval és elektronikus fordulatszám-csökkentéssel felszerelt gépek valamennyi fúrési munkához, például csiga-, menetfúráshoz, süllyesztéshez és dörzsárazáshoz.
- + Páratlanul terhelhető konstrukció nagy igénybevételhez a legjobb anyag- és megmunkálási minőség révén.
- + MK3-szerszámcsatlakozás.
- + Elektronikus forgatónyomaték-lekapcsolás.
- + Fordulatszám szabályozást biztosító biztosító tachó elektronika.
- + Rendkívüli teherbírás.
- + Fém hajtóműfej.
- + Két fogantyú.
- + Optimálisan alkalmazható FEIN mágnes talpas fúróállványokon.
- + Széleskörű tartozékprogram.
- + ** Forgatónyomaték-határoló csúszókuplung

Szállítási tartalom

- + 1 db pótfogantyú
- + 1 db kiütőék

Termék adatok

- + Irányváltó
- + Forgatónyomaték-határoló csúszókuplung
- + Fordulatszám-előválasztás

Alkalmazások

Lyukfúrás fémlemezben



Csigafúrás



Menetfúrás





FEIN

süllyesztés

++

dörzsárazás

++

+ alkalmas

++ nagyon alkalmas

Műszaki adatok

ÁLTALÁNOS SPECIFIKÁCIÓK

Névleges teljesítményfelvétel	1 800 W
Leadott teljesítmény	1 100 W
Fordulatszám terheléskor üzemeléskor	1/perc
Fordulatszám terheléskor 1. fokozat	60 - 140 1/perc
Fordulatszám terheléskor 2. fokozat	95 - 220 1/perc
Fordulatszám terheléskor 3. fokozat	135 - 310 1/perc
Fordulatszám terheléskor 4. fokozat	210 - 480 1/perc
Üresjárat fordulatszám	1/perc
Forgatónyomaték max. teljesítményleadásnál	75 / 48 / 34 / 22 Nm
Üresjárat fordulatszám 1. fokozat	60 - 140 1/perc
Üresjárat fordulatszám 2. fokozat	95 - 220 1/perc

REZGÉS- ÉS HANGKIBOCSÁTÁSI ÉRTÉKEK

Hangnyomásszint LpA A mérési érték mérési bizonytalansága KpA	79,1 dB 3 dB
Hangteljesítmény-szint LWA A mérési érték mérési bizonytalansága KWA	90,1 dB 3 dB
Hangnyomásszint LpCpeak A mérési érték mérési bizonytalansága KpCpeak	93,4 dB 3 dB
Rezgés mértéke 1 α _h v 3 utas A mérési érték mérési bizonytalansága Kα	1,1 m/s ² 1,5 m/s ²



Üresjárat fordulatszám 3. fokozat	135 - 310 1/perc
Üresjárat fordulatszám 4. fokozat	210 - 480 1/perc
Nyugalmi nyomaték	75 / 48 / 34 / 22 ** Nm
Szerszámbefogó	MK 3
Furatátmérő acélban	32 mm
Furat-Ø rozsdamentes acélban	20 mm
Furatátmérő könnyűfémekben	60 mm
Furatátmérő fában	70 mm
Menetfúrás	M 24
Süllyesztés max. Ø	50 mm
Dörzsárazás max. Ø	30 mm
Befogónyak átmérője	65 mm
Sarokméret	38 mm
Kábel	3,1 m
EPTA szerinti súly	7,50 kg
EPTA szerinti súly	7,50 kg

Alkalmazási képek



FEIN

