



BOP 6 készlet

Kézi fúrógép 6 mm-ig

Nagy fordulatszámú és fordulatszám stabil, egyfokozatú fúrógép acélban fúráshoz (max. 6 mm) fémmegmunkáláshoz.

Rendelési szám: 7 205 52 61 00 0

Részletek

- + Ideális fordulatszám az alsó átmérő tartományhoz, és ezáltal gazdaságos munkavégzés a gép hatékony használata révén.
- + Nagyteljesítményű, magas fordulatszám-stabilitású FEIN motor folyamatos fúráshoz, szinte bármilyen felhasználási területen.
- + Fém hajtóműház és nagy merevségű, kompakt építésű motorház biztosítja a meggyőzően hosszú élettartamot.
- + Jobb/bal forgásirány.
- + Precíziós fém tokmány.
- + Nagyfokú fúrási pontosság.
- + Automatikusan utánhúzó tokmány szorítópofoák.
- + FEIN kézreálló markolat.
- + Gázadó elektronika
- + 5 méteres kábel.
- + Ø 43 mm-es befogónyak fúróállványban történő használathoz.

Szállítási tartalom

- + 1 db fémből készült, egyhüvelyes gyorsbefogó SUPRA SKE tokmány
- + 1 db pótfogantyú
- + 1 db műanyag szerszámkofer

Termék adatok

- + Irányváltó
- + Gázadó elektronika

Alkalmazások



FEIN

Csigafúrás



- + alkalmas
- ++ nagyon alkalmas

Műszaki adatok

ÁLTALÁNOS SPECIFIKÁCIÓK

Névleges teljesítményfelvétel	500 W
Leadott teljesítmény	270 W
Fordulatszám terheléssel üzemeléskor	0 - 2 700 1/perc
Üresjárat fordulatszám	0 - 4 000 1/perc
Forgatónyomaték max. teljesítményleadásnál	3,5 Nm
Nyugalmi nyomaték	9 Nm
Fúrótokmány befogása	0,5 - 10 mm
Furatátmérő acélban	6 mm
Furat-Ø rozsdamentes acélban	6 mm
Furatátmérő könnyűfémekben	10 mm
Furatátmérő fában	20 mm
A fúró tengely menete	1/2"-20 UNF
Befogó nyak átmérője	43 mm
Sarok méret	23 mm

REZGÉS- ÉS HANGKIBOCSÁTÁSI ÉRTÉKEK

Hangnyomásszint LpA
A mérési érték mérési
bizonytalansága KpA

82 dB
3 dB

Hangteljesítmény-szint
LWA
A mérési érték mérési
bizonytalansága KWA

93 dB
3 dB

Hangnyomásszint
LpCpeak
A mérési érték mérési
bizonytalansága KpCpeak

96 dB
3 dB

Rezgés mértéke 1 α_hv 3
utas
A mérési érték mérési
bizonytalansága Kα

α_h,D 4,0 m/s²
1,5 m/s²



Sarokméret

23 mm

Kábel

5 m

EPTA szerinti súly

1,70 kg