



FEIN



BOP 10-2 készlet

Kétfokozatú, kézi fúrógép 10 mm-ig

Kétfokozatú, univerzális fúrógép acélban és rozsdamentes acélban fúráshoz (max. 10 mm) ideális fordulatszám-tartománnyal.

Rendelési szám: 7 205 54 61 00 0

Részletek

- + Mechanikus kétfokozatú hajtómű az ideális fordulatszám beállítására különböző használatokhoz.
- + Nagyteljesítményű, magas fordulatszám-stabilitású FEIN motor folyamatos fúráshoz, szinte bármilyen felhasználási területen.
- + Fém hajtóműház és nagy merevségű, kompakt építésű motorház biztosítja a meggyőzően hosszú élettartamot.
- + Jobb/bal forgásirány.
- + Precíziós fém tokmány.
- + Nagyfokú fúrási pontosság.
- + Automatikusan utánhúzó tokmány szorítópofoák.
- + FEIN kézreállító markolat.
- + Gázadó elektronika
- + 5 méteres kábel.
- + Ø 43 mm-es befogónyak fúróállványban történő használathoz.

Szállítási tartalom

- + 1 db fémből készült, egyhüvelyes gyorsbefogó SUPRA SKE tokmány
- + 1 db pótfogantyú
- + 1 db műanyag szerszámkoffer

Termék adatok

- + Irányváltó
- + Gázadó elektronika

Alkalmazások



FEIN

Csigafúrás

++

Menetfúrás

++

süllyesztés

++

+ alkalmas

++ nagyon alkalmas

Műszaki adatok

ÁLTALÁNOS SPECIFIKÁCIÓK

Névleges teljesítményfelvétel

500 W

Leadott teljesítmény

270 W

Fordulatszám terheléskor
üzemeléskor

0 - 460 / 0 - 1 350
1/perc

Üresjárat fordulatszám

0 - 700 / 0 - 2 250
1/perc

Forgatónyomaték max.
teljesítményleadásnál

20 / 7 Nm

Nyugalmi nyomaték

50 / 16 Nm

Fúrótokmány befogása

1,5 - 13 mm

Furatátmérő acélban

10 mm

Furat-Ø rozsdamentes
acélban

10 mm

Furatátmérő
könnyűfémekben

16 mm

Furatátmérő fában

35 mm

Menetfúrás

M 10

REZGÉS- ÉS HANGKIBOCSÁTÁSI ÉRTÉKEK

Hangnyomásszint LpA
A mérési érték mérési
bizonytalansága KpA

82 dB
3 dB

Hangteljesítmény-szint
LWA
A mérési érték mérési
bizonytalansága KWA

93 dB
3 dB

Hangnyomásszint
LpCpeak
A mérési érték mérési
bizonytalansága KpCpeak

96 dB
3 dB

Rezgés mértéke 1 α_hv 3
utas
A mérési érték mérési
bizonytalansága Kα

α_h,D 3,0 m/s²
1,5 m/s²



A fúró tengely menete	1/2"-20 UNF
-----------------------	-------------

Befogónyak átmérője	43 mm
---------------------	-------

Sarokméret	23 mm
------------	-------

Sarokméret	23 mm
------------	-------

Kábel	5 m
-------	-----

EPTA szerinti súly	2,00 kg
--------------------	---------