



FEIN



BOP 13-2

Kétfokozatú kézi fúrógép 13 mm-ig

Kétfokozatú, univerzális fúrógép acélban és rozsdamentes acélban fúráshoz (max. 13 mm), ideális fordulatszám-tartománnyal.

Rendelési szám: 7 205 55 60 00 0

Részletek

- + Mechanikus kétfokozatú hajtómű az ideális fordulatszám beállítására különböző használatokhoz.
- + Nagyteljesítményű, magas fordulatszám-stabilitású FEIN motor folyamatos fúráshoz, szinte bármilyen felhasználási területen.
- + Fém hajtóműház és nagy merevségű, kompakt építésű motorház biztosítja a meggyőzően hosszú élettartamot.
- + Jobb/bal forgásirány.
- + Precíziós fém tokmány.
- + Nagyfokú fúrási pontosság.
- + Automatikusan utánhúzó tokmány szorítópofoák.
- + FEIN kézreálló markolat.
- + Gázadó elektronika
- + 5 méteres kábel.
- + Ø 43 mm-es befogónyak fúróállványban történő használathoz.

Szállítási tartalom

- + 1 db fémből készült, egyhüvelyes gyorsbefogó SUPRA SKE tokmány
- + 1 db pótfogantyú

Termék adatok

- + Irányváltó
- + Gázadó elektronika

Alkalmazások



FEIN

Csigafúrás

++

Menetfúrás

++

süllyesztés

++

+ alkalmas

++ nagyon alkalmas

Műszaki adatok

ÁLTALÁNOS SPECIFIKÁCIÓK

Névleges teljesítményfelvétel

550 W

Leadott teljesítmény

300 W

Fordulatszám terheléskor
üzemeléskor

0 - 440 / 0 - 1 300
1/perc

Üresjárat fordulatszám

0 - 680 / 0 - 2 200
1/perc

Forgatónyomaték max.
teljesítményleadásnál

20 / 7 Nm

Nyugalmi nyomaték

50 / 16 Nm

Fúrótokmány befogása

1,5 - 13 mm

Furatátmérő acélban

13 mm

Furat-Ø rozsdamentes
acélban

13 mm

Furatátmérő
könnyűfémekben

16 mm

Furatátmérő fában

37 mm

Menetfúrás

M 10

REZGÉS- ÉS HANGKIBOCSÁTÁSI ÉRTÉKEK

Hangnyomásszint LpA
A mérési érték mérési
bizonytalansága KpA

82 dB
3 dB

Hangteljesítmény-szint
LWA
A mérési érték mérési
bizonytalansága KWA

93 dB
3 dB

Hangnyomásszint
LpCpeak
A mérési érték mérési
bizonytalansága KpCpeak

96 dB
3 dB

Rezgés mértéke 1 α_hv 3
utas
A mérési érték mérési
bizonytalansága Kα

α_h,D 3,0 m/s²
1,5 m/s²



A fúró tengely menete

1/2"-20 UNF

Befogó nyak átmérője

43 mm

Sarok méret

23 mm

Sarok méret

23 mm

Kábel

5 m

EPTA szerinti súly

2,00 kg

Alkalmazási képek

