



FEIN



BOS 16

Kézi fúrógép 16 mm-ig

Nagy teljesítményű, rugalmas fúrógép fordulatszám-szabályozással fémszerkezet-gyártáshoz.

Rendelési szám: 7 205 47 60 00 0

Részletek

- + Optimális fordulatszám a felső átmérőtartományhoz, és ezáltal gazdaságos munkavégzés a gép hatékony használata révén.
- + Nagyteljesítményű, magas fordulatszám-stabilitású FEIN motor folyamatos fúráshoz, szinte bármilyen felhasználási területen.
- + Fém hajtóműház és nagy merevségű, kompakt építésű motorház biztosítja a meggyőzően hosszú élettartamot.
- + Jobb-/balmenet és elektronikus fordulatszám-szabályozás.
- + Fordulatszám szabályozást biztosító biztosító tachó elektronika.
- + Precíziós fém tokmány.
- + Nagyfokú fúrási pontosság.
- + Automatikusan utánhúzó tokmány szorítópofák.
- + Ásómarkolat az optimális erőátvitel érdekében.
- + Gázadó elektronika
- + ** Forgatónyomaték-határoló csúszókuplung

Szállítási tartalom

- + 1 db fémből készült, egyhüvelyes gyorsbefogó SUPRA SKE tokmány
- + 1 db pótfogantyú

Termék adatok

- + Irányváltó
- + Fordulatszám-előválasztás
- + Gázadó elektronika
- + Forgatónyomaték-határoló csúszókuplung

Alkalmazások

Lyukfúrás fémlemezben



Csigafúrás



Menetfúrás



süllyesztés





FEIN

dörzsárazás



+ alkalmas

++ nagyon alkalmas

Műszaki adatok

ÁLTALÁNOS SPECIFIKÁCIÓK

Névleges teljesítményfelvétel	1 200 W
Leadott teljesítmény	680 W
Fordulatszám terheléssel üzemeléskor	0 - 520 1/perc
Üresjárat fordulatszám	0 - 520 1/perc
Forgatónyomaték max. teljesítményleadásnál	50 Nm
Nyugalmi nyomaték	50 ** Nm
Fúrótokmány befogása	3 - 16 mm
Furatátmérő acélban	16 mm
Furat-Ø rozsdamentes acélban	16 mm
Furatátmérő könnyűfémekben	20 mm
Furatátmérő acélban, lyukfűrész	80 mm
Furatátmérő fában	50 mm
Menetfúrás	M 12
Süllyesztés max. Ø	31 mm

REZGÉS- ÉS HANGKIBOCSÁTÁSI ÉRTÉKEK

Hangnyomásszint LpA
A mérési érték mérési
bizonytalansága KpA

81,1 dB
3 dB

Hangteljesítmény-szint
LWA
A mérési érték mérési
bizonytalansága KWA

92,1 dB
3 dB

Hangnyomásszint
LpCpeak
A mérési érték mérési
bizonytalansága KpCpeak

95,2 dB
3 dB

Rezgés mértéke 1 αhv 3
utas
A mérési érték mérési
bizonytalansága Kα

αh,D 2.4 m/s²
1,5 m/s²



A fúró tengely menete

1/2"-20 UNF

Sarokméret

27 mm

Sarokméret

27 mm

Kábel

4 m

EPTA szerinti súly

3,50 kg

Alkalmazási képek

