BOZ 32-4 M

Négyfokozatú kézi fúrógép 32 mm-ig

Univerzális, négyfokozatú fúrógép jobb-/bal irányváltóval, fordulatszám-beállítással, MK3 szerszámcsatlakozás a nehéz fúrási munkákhoz.

Rendelési szám: 7 202 51 60 00 0

Részletek

- Nagy teljesítményű FEIN 1800 W-os motor és négyfokozatú mechanikus hajtómű a nehéz fúrási munkákhoz szükséges, nagy nyomaték érdekében.
- Jobb/bal irányváltóval és elektronikus fordulatszám-csökkentéssel felszerelt gépek valamennyi fúrási munkához, például csiga-, menetfúráshoz, süllyesztéshez és dörzsárazáshoz.
- Páratlanul terhelhető konstrukció nagy igénybevételhez a legjobb anyag- és megmunkálási minőség révén.
- MK3-szerszámcsatlakozás.
- Elektronikus forgatónyomaték-lekapcsolás.
- Fordulatszám szabályozást biztosító biztosító tacho elektronika.
- Rendkívüli teherbírás.
- Fém hajtóműfej.
- Két fogantyú.
- Optimálisan alkalmazható FEIN mágnestalpas fúróállványokon.
- Széleskörű tartozékprogram.
- ** Forgatónyomaték-határoló csúszókuplung

Szállítási tartalom

- 1 db pót fogantyú
- 1 db kiütőék

Termék adatok

- Irányváltó
- Forgatónyomaték-határoló csúszókuplung
- Fordulatszám-előválasztás

Alkalmazások

Lyukfűrészelés fémlemezben	+
Csigafúrás	++
Menetfúrás	++

süllyesztés	++
dörzsárazás	++

+ alkalmas
++ nagyon alkalmas

Műszaki adatok

ÁLTALÁNOS SPECIFIKÁCIÓK

Névleges teljesítményfelvétel	1 800 W
Leadott teljesítmény	1 100 W
Fordulatszám terheléses üzemeléskor	1/perc
Fordulatszám terheléskor 1. fokozat	60 - 140 1/perc
Fordulatszám terheléskor 2. fokozat	95 - 220 1/perc
Fordulatszám terheléskor 3. fokozat	135 - 310 1/perc
Fordulatszám terheléskor 4. fokozat	210 - 480 1/perc
Üresjárati fordulatszám	1/perc
Forgatónyomaték max. teljesítményleadásnál	75 / 48 / 34 / 22 Nm
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat	60 - 140 1/perc
Üresjárati fordulatszám 2. fokozat	95 - 220 1/perc

REZGÉS- ÉS HANGKIBOCSÁTÁSI ÉRTÉKEK

Hangnyomásszint LpA A mérési érték mérési bizonytalansága KpA	79,1 dB 3 dB
Hangteljesítmény-szint LWA A mérési érték mérési bizonytalansága KWA	90,1 dB 3 dB
Hangnyomásszint LpCpeak A mérési érték mérési bizonytalansága KpCpeak	93,4 dB 3 dB
Rezgés mértéke 1 αhv 3 utas A mérési érték mérési bizonytalansága Kα	1,1 m/s² 1,5 m/s²

Üresjárati fordulatszám 3. fokozat	135 - 310 1/perc
Üresjárati fordulatszám 4. fokozat	210 - 480 1/perc
Nyugalmi nyomaték	75 / 48 / 34 / 22 ** Nm
Szerszámbefogó	MK 3
Furatátmérő acélban	32 mm
Furat-Ø rozsdamentes acélban	20 mm
Furatátmérő könnyűfémben	60 mm
Furatátmérő fában	70 mm
Menetfúrás	M 24
Süllyesztés max. Ø	50 mm
Dörzsárazás max. Ø	30 mm
Befogónyak átmérője	65 mm
Sarokméret	38 mm
Sarokméret	38 mm
Kábel	3,1 m
EPTA szerinti súly	7,50 kg

Alkalmazási képek