



FEIN



GWP 10

Menetfúró M 10-ig

Gyors és precíz menetfúrás hajtóműbe épített irányváltóval a rövidebb munkaidőért.

Rendelési szám: 7 209 38 60 00 0

Részletek

- + Az egyedülálló sebességet biztosító, hajtóműbe épített irányváltó automatikusan megfordítja a forgási irányt, amikor a fúróorsót a menetfúratból visszafelé járátja. Gyors, 680 ford./perces üresjárat a rövidebb ütemidőért.
- + Kiemelkedő precizitás a fúró tengely és a menetes tokmány közti, holtjáték nélküli csatlakozás révén, amelyet a magas fúrási pontosságú B12 kúpos befogó biztosít. A menetes tokmányba helyezett menetfúró alakzáró befogása maximális munkaeredményt biztosít.
- + A FEIN szenzitív markolat az előtolási erő közvetlenül a fúró tengelyre történő átadásához a szerszámvezető kar kényelmes elhelyezésével.
- + Nagy teljesítményű, stabil fordulatszámú FEIN motor.
- + 23 mm-es csekély sarokméret.
- + Fém hajtóműfej.
- + Kompakt felépítésű, elhajlásmentes motorház.

Szállítási tartalom

- + 1 db pótfogantyú
- + Menetes tokmány nem tartozik hozzá

Műszaki adatok

ÁLTALÁNOS SPECIFIKÁCIÓK

Névleges teljesítményfelvétel

450 W

Leadott teljesítmény

250 W

Üresjárat fordulat/szám balmenetben

0 - 1 000 1/perc

REZGÉS- ÉS HANGKIBOCSÁTÁSI ÉRTÉKEK

Hangnyomásszint LpA
A mérési érték mérési bizonytalansága KpA

82 dB
3 dB

Hangteljesítmény-szint LWA
A mérési érték mérési bizonytalansága KWA

93 dB
3 dB



FEIN

Fordulatszám terheléskor, vágás során	0 - 450 1/perc	Hangnyomásszint LpCpeak A mérési érték mérési bizonytalansága KpCpeak	96 dB 3 dB
Fordulatszám terheléskor, balmenetben	0 - 680 1/perc	Rezgés mértéke 1 α hv 3 utas A mérési érték mérési bizonytalansága K α	3,0 m/s ² 1,5 m/s ²
Forgatónyomaték max. teljesítményleadásnál	21 Nm		
Nyugalmi nyomaték	53 Nm		
Menet acélban Ø-ig	M 10		
Menet rozsdamentes acélba	M 10		
Kúp a fúró tengelyen	B 12		
Befogó nyak átmérője	43 mm		
Sarok méret	23 mm		
Kábel	5 m		
EPTA szerinti súly	1,60 kg		
EPTA szerinti súly	1,60 kg		

Alkalmazási képek



FEIN

