



## WBP 10

### Sarokfúró 10 mm-ig

Különösen kicsi sarokfúrógép nehezen hozzáférhető helyeken végzendő munkákhoz.

Rendelési szám: 7 205 51 60 00 0

## Részletek

- + Nagyteljesítményű, magas fordulatszám-stabilitású FEIN motor folyamatos fúráshoz, szinte bármilyen felhasználási területen.
- + Különösen lapos és karcsú felépítés 17 mm-es sarokmérettel és 96 mm-es hajtóműfej-magassággal a szűk helyeken és sarkokban végzett munkákhoz.
- + Rugalmasan és univerzálisan használható jobb- és balmenetes menetfúrásokhoz max. M6 méretig.
- + Fém hajtóműfej.
- + Kúpos befogójú fúrótengely.
- + Precíziós fém tokmány.
- + Nagyfokú fúrási pontosság.
- + Kompakt felépítésű, elhajlásmentes motorház.
- + FEIN kézreálló markolat.
- + 5 méteres kábel.

## Szállítási tartalom

- + 1 db fogazott tokmány 10 mm átmérőig
- + 1 darab tokmánykulcs

## Műszaki adatok

### ÁLTALÁNOS SPECIFIKÁCIÓK

Névleges teljesítményfelvétel

500 W

Leadott teljesítmény

270 W

Fordulatszám terheléses üzemléskor

0 - 1 030 1/perc

### REZGÉS- ÉS HANGKIBOCSÁTÁSI ÉRTÉKEK

Hangnyomásszint LpA  
A mérési érték mérési bizonytalansága KpA

82 dB  
3 dB

Hangteljesítmény-szint LWA  
A mérési érték mérési bizonytalansága KWA

93 dB  
3 dB



# FEIN

Üresjárat fordulatszám	0 - 1 830 1/perc	Hangnyomásszint LpCpeak	96 dB
Forgatónyomaték max. teljesítményleadásnál	8 Nm	A mérési érték mérési bizonytalansága KpCpeak	3 dB
Nyugalmi nyomaték	21 Nm	Rezgés mértéke 1 $\alpha$ hv 3 utas	3 m/s <sup>2</sup>
Fúrótokmány befogása	0,8 - 10 mm	A mérési érték mérési bizonytalansága K $\alpha$	1,5 m/s <sup>2</sup>
Furatátmérő acélban	10 mm		
Furat-Ø rozsdamentes acélban	10 mm		
Furatátmérő könnyűfémekben	15 mm		
Furatátmérő fában	25 mm		
Menetfúrás	M 6		
Kúp a fúrótengelyen	B 10		
Sarokméret	17 mm		
Hajtóműfej magassága	96		
Kábel	5 m		
EPTA szerinti súly	1,50 kg		
EPTA szerinti súly	1,50 kg		

## Alkalmazási képek



**FEIN**

