



# FEIN



## WBP 10

### Sarokfúró 10 mm-ig

Különösen kicsi sarokfúrógép nehezen hozzáférhető helyeken végzendő munkákhoz.

Rendelési szám: 7 205 51 60 00 0

## Részletek

- + Nagyteljesítményű, magas fordulatszám-stabilitású FEIN motor folyamatos fúráshoz, szinte bármilyen felhasználási területen.
- + Különösen lapos és karcsú felépítés 17 mm-es sarokmérettel és 96 mm-es hajtóműfej-magassággal a szűk helyeken és sarkokban végzett munkákhoz.
- + Rugalmasan és univerzálisan használható jobb- és balmenetes menetfúrásokhoz max. M6 méretig.
- + Fém hajtóműfej.
- + Kúpos befogójú fúró tengely.
- + Precíziós fém tokmány.
- + Nagyfokú fúrási pontosság.
- + Kompakt felépítésű, elhajlásmentes motorház.
- + FEIN kézreálló markolat.
- + 5 méteres kábel.

## Szállítási tartalom

- + 1 db fogazott tokmány 10 mm átmérőig
- + 1 darab tokmánykulcs

## Műszaki adatok

### ÁLTALÁNOS SPECIFIKÁCIÓK

Névleges teljesítményfelvétel

500 W

Leadott teljesítmény

270 W

Fordulatszám terheléses üzemeléskor

0 - 1 030 1/perc

### REZGÉS- ÉS HANGKIBOCSÁTÁSI ÉRTÉKEK

Hangnyomásszint LpA  
A mérési érték mérési bizonytalansága KpA

82 dB  
3 dB

Hangteljesítmény-szint LWA  
A mérési érték mérési bizonytalansága KWA

93 dB  
3 dB



# FEIN

|                                            |                  |                                                                         |                      |
|--------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Üresjárat fordulatszám                     | 0 - 1 830 1/perc | Hangnyomásszint                                                         | 96 dB                |
| Forgatónyomaték max. teljesítményleadásnál | 8 Nm             | LpCpeak<br>A mérési érték mérési bizonytalansága KpCpeak                | 3 dB                 |
| Nyugalmi nyomaték                          | 21 Nm            | Rezgés mértéke 1 αhv 3 utas<br>A mérési érték mérési bizonytalansága Kα | 3 m/s <sup>2</sup>   |
| Fúrótokmány befogása                       | 0,8 - 10 mm      |                                                                         | 1,5 m/s <sup>2</sup> |
| Furatátmérő acélban                        | 10 mm            |                                                                         |                      |
| Furat-Ø rozsdamentes acélban               | 10 mm            |                                                                         |                      |
| Furatátmérő könnyűfémekben                 | 15 mm            |                                                                         |                      |
| Furatátmérő fában                          | 25 mm            |                                                                         |                      |
| Menetfúrás                                 | M 6              |                                                                         |                      |
| Kúp a fúró tengelyen                       | B 10             |                                                                         |                      |
| Sarokméret                                 | 17 mm            |                                                                         |                      |
| Sarokméret                                 | 17 mm            |                                                                         |                      |
| Hajtóműfej magassága                       | 96               |                                                                         |                      |
| Kábel                                      | 5 m              |                                                                         |                      |
| EPTA szerinti súly                         | 1,50 kg          |                                                                         |                      |

## Alkalmazási képek



**FEIN**

