



F-IRON Cut 57 AS Set 2 x 8 Ah

Kompakt, akkumulátoros kézikörfűrész fémekhez

Nagy teljesítményű akkumulátoros fémkörfűrész lemezek, csövek és profilok gyors, precíz hidegvágásához 57 mm-es vágásmélységig. 2 db 8 Ah ProCORE akkumulátort és gyorstöltő készüléket tartalmazó akkumulátor-indulókészlettel együtt.

Rendelési szám: 7 136 04 62 00 0

Részletek

- + Nagy teljesítmény – kis súly: 50%-kal nagyobb anyagleválasztás, mint a hagyományos fém kézikörfűrészek esetében, köszönhetően a kefe nélküli motor, a ProCORE akkumulátor és az optimálisan összehangolt fűrészlap összjátékának, a mindössze 3 kg-os önsúly mellett.
- + Fröccsöntött alumíniumból készült ház és védőburkolat, valamint alacsony lángterjedési sebességű anyagból készült forgácsgyűjtő tartály a forró és éles fémgorgácsokkal szembeni maximális biztonság érdekében. Ugyanakkor folyamatos szabad rálátás a vágási vonalra a LED-es munkalámpának köszönhetően.
- + Csövek, profilok, fémrácsok és lemezek gyors, precíz fűrészélése 57 mm-es vágásmélységig. Egyenes, hosszú vágások a vezetősín-adapternek köszönhetően – kompatibilis a Makita, BOSCH, Festool és a Mafell vezetősínekkel.
- + Manuális (6 fokozatú) fordulatszám-beállítás az utómegmunkálás nélkül is optimális munkaeredmények érdekében a legkülönbözőbb anyagok esetében.
- + Hidegvágás a szinte teljesen szikra- és forgácsmentes vágás érdekében.
- + A LED-es lámpa előre történő aktiválása a kioldókapcsolónak köszönhetően.
- + A védőburkolat záródási ideje 50 000 ciklus után is < 0,3 mp.
- + Jobb kezelhetőség – kis súly, ergonomikus fogantyúk, puha markolat, jobb- és balkezes felhasználóknak egyaránt.
- + Elektronikus felhasználói védelem: Hatékony fék (0,2 mp), hőmérséklet-kikapcsolás a gép és az akkumulátor maradandó károsodásának megelőzése érdekében, újraindítás-gátló, éberségi kapcsoló.
- + Nagy, alacsony lángterjedési sebességű anyagból készült forgácsgyűjtő tartály a hosszabb ürítési időközök érdekében.
- + Fröccsöntött alumíniumból készült, hő-, karcolás- és ütésálló ház.
- + Az összes 18 V-os AMPShare ProCORE akkumulátorral és töltővel kompatibilis a még nagyobb teljesítmény és rugalmasság érdekében. Használható a 18 V-os Bosch Professional akkumulátoros szerszámokhoz is.
- + Maximális munkatempó az AMPShare 18 V-os ProCORE akkumulátorokkal: A COOLPACK 2.0 technológiának köszönhetően az akkumulátor élettartama 135%-kal hosszabb lesz. A



FEIN

legkorszerűbb cellatechnológia és az intelligens akkukezelés gondoskodik a hagyományos akkukhoz képest 87 %-kal nagyobb teljesítményről. Az „Electronic Cell Protection” (ECP, elektronikus cellavédelem) védi az akkumulátort a túlterheléstől, a túlhevüléstől és a mélykisüléstől.

- + Minden alkalmazáshoz a legjobb felszereltségű. Mobil munkavégzés az L-BOXX rendszerrel.

Szállítási tartalom

- + 1 db kézikörfűrész-lap szerkezeti acélhoz
- + 1 db 5 mm-es imbuszkulcs
- + 1 db párhuzamos ütköző
- + 1 GAL18 V-160 AS gyorstöltő készülék
- + 1 db forgácsgyűjtő tartály, felszerelve
- + 1 db vezetősín-adapter
- + 2 db ProCORE 18 V 8.0 Ah AS akkumulátoregység
- + 1 db műanyag szerszámkoffer (L-BOXX 238)

Műszaki adatok

ÁLTALÁNOS SPECIFIKÁCIÓK

Akkufeszültség	18 V
Akkukapacitás	8 Ah
Akkumulátorkompatibilitás	Li-ion / ProCORE Li-ion
Akkumulátorcsatlakozó	18 V AMPShare
Üresjárat fordulatszám	1 300 - 2 800 1/perc
Max. fűrészlapvastagság	2 mm
Fűrészlárcsa-átmérő	150 mm
Befogófurat-átm.	20 mm
Szélesség	179 mm

REZGÉS- ÉS HANGKIBOCSÁTÁSI ÉRTÉKEK

Hangnyomásszint LpA
A mérési érték mérési bizonytalansága KpA

99,2 dB
3 dB

Hangteljesítmény-szint LWA
A mérési érték mérési bizonytalansága KWA

107,2 dB
3 dB

Hangnyomásszint LpCpeak
A mérési érték mérési bizonytalansága KpCpeak

122,7 dB
3 dB

Rezgés mértéke 1 α_{hv} 3 utas
Rezgés mértéke 2 α_{hv} 3 utas

1,1 m/s²
1,1 m/s²

A mérési érték mérési

1,5 m/s²



FEIN

Magasság	249 mm
Hossz	287 mm
Acél 400 N/mm-ig ²	24 mm
Színes- és könnyűfémek, max. 250 N/mm ²	40 mm
Max. vágásmélység	57 mm
Alaplemez mérete	256 x 131 mm
Tömeg akkumulátor nélkül	3,05 kg

bizonytalansága Kα

Alkalmazási képek

