



ASAS 18-21 K AS Set 2 x 4 Ah

Kompakt akkus orrfűrész

Kompakt, csekély rezgésű orrfűrész mobil és univerzális használatra, különböző anyagok darabolásához, különösen nehezen hozzáférhető helyeken. 2 db 4 Ah ProCORE akkumulátort és gyorstöltő készüléket tartalmazó akkumulátor-indulókészlettel együtt.

Rendelési szám: 7 133 01 62 00 0

Részletek

- + Nagy fűrészelési munkatempó a nagy teljesítményű egyenáramú motornak köszönhetően.
- + A megfelelő megoldás szinte minden anyaghoz és alkalmazáshoz: az SDS-rendszer a gyors, szerszám nélküli fűrészlapcseréhez.
- + Fáradtságmentes munkavégzés az optimális méretnek és a csökkentett rezgésnek köszönhetően.
- + LED-es lámpa világítja meg a munkaterületet.
- + A fordulatszám változtatható módon vezérelhető a gázkarral.
- + Kézhez álló kialakítás puha markolattal.
- + Az összes 18 V-os AMPShare ProCORE akkumulátorral és töltővel kompatibilis a még nagyobb teljesítmény és rugalmasság érdekében. Használható a 18 V-os Bosch Professional akkumulátoros szerszámokhoz is.
- + Maximális munkatempó az AMPShare 18 V-os ProCORE akkumulátorokkal: A COOLPACK 2.0 technológiának köszönhetően az akkumulátor élettartama 135%-kal hosszabb lesz. A legkorszerűbb cellatechnológia és az intelligens akkukezelés gondoskodik a hagyományos akkukhoz képest 87 %-kal nagyobb teljesítményről. Az „Electronic Cell Protection” (ECP, elektronikus cellavédelem) védi az akkumulátort a túlterheléstől, a túlhevüléstől és a mélykisüléstől.
- + Minden alkalmazáshoz a legjobb felszereltségű. Mobil munkavégzés az L-BOXX rendszerrel.

Szállítási tartalom

- + 1 db orrfűrészlap, BIM 130 T18 MS
- + 1 db GAL 1880 CV AS típusú gyorstöltő
- + 1 db műanyag szerszámkoffer (L-Boxx 136)
- + 1 db orrfűrészlap, BIM 130, T5/8 WP
- + 2 db ProCORE 18 V 4.0 Ah AS akkumulátoregység

Műszaki adatok



FEIN

ÁLTALÁNOS SPECIFIKÁCIÓK

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Akkufeszültség | 18 V |
| Akkumulátorkompatibilitás | Li-ion / ProCORE Li-ion |
| Akkumulátorcsatlakozó | 18 V AMPShare |
| Löketszám | 0 - 3 050 1/perc |
| fa | 200 mm |
| Fémszelvények és fémcsövek | 100 mm |
| Lökethossz | 21 mm |
| Szélesség | 78 mm |
| Magasság | 177 mm |
| Hossz | 367 mm |
| Tömeg akkumulátor nélkül | 2,00 kg |

REZGÉS- ÉS HANGKIBOCSÁTÁSI ÉRTÉKEK

Hangnyomásszint LpA
A mérési érték mérési bizonytalansága KpA

82 dB
5 dB

Hangteljesítmény-szint LWA
A mérési érték mérési bizonytalansága KWA

93 dB
5 dB

A mérési érték mérési bizonytalansága KpCpeak
Rezgés mértéke 1 αhv 3 utas

5 dB
8 m/s²

A mérési érték mérési bizonytalansága Kα

1,5 m/s²

Alkalmazási képek



