



ABAS 18-63 AS Set 2 x 8 Ah

Akkus szalagfűrész legfeljebb 63,5 mm-es vágásmélységhez

Ergonomikus és kompakt szalagfűrész a legkülönfélébb anyagok mobil, kényelmes darabolásához. 2 db 8 Ah ProCORE akkumulátort és gyorstöltő készüléket tartalmazó akkumulátor-indulókészlettel együtt.

Rendelési szám: 7 135 01 62 00 0

Részletek

- + Kompakt méret és kényelmes kétkezes kezelés a biztonságos és fáradtságmentes munkavégzéshez.
- + Több lehetőség – a fűrészlap gyors és szerszám nélküli cserélésének köszönhetően semmi sem szab határt a legkülönfélébb anyagok (pl. acél, alumínium és műanyag) rugalmas megmunkálásának.
- + Precíz fűrészelési eredmények a fűrészlap csekély rezgésű futásának és a munkaterület LED-es megvilágításának köszönhetően.
- + Nincs szükség a fűrészlap nehézkes beállítására csere után.
- + Kényelmes munkavégzés a softgrip révén.
- + A fűrészlap rezgésmentes futása.
- + Biztonsági be-/kikapcsoló.
- + Az összes 18 V-os AMPShare ProCORE akkumulátorral és töltővel kompatibilis a még nagyobb teljesítmény és rugalmasság érdekében. Használható a 18 V-os Bosch Professional akkumulátoros szerszámokhoz is.
- + Maximális munkatempó az AMPShare 18 V-os ProCORE akkumulátorokkal: A COOLPACK 2.0 technológiának köszönhetően az akkumulátor élettartama 135%-kal hosszabb lesz. A legkorszerűbb cellatechnológia és az intelligens akkukezelés gondoskodik a hagyományos akkukhoz képest 87 %-kal nagyobb teljesítményről. Az „Electronic Cell Protection” (ECP, elektronikus cellavédelem) védi az akkumulátort a túlterheléstől, a túlhevüléstől és a mélykisüléstől.
- + Minden alkalmazáshoz a legjobb felszereltségű. Mobil munkavégzés az L-BOXX rendszerrel.

Szállítási tartalom

- + 1 db szalagfűrészlap, BIM 733T14 MS
- + 1 GAL18 V-160 AS gyorstöltő készülék
- + 2 ProCORE 18 V 8.0 Ah akkuegység
- + 1 db műanyag szerszámkoffer (L-BOXX 238)

Műszaki adatok



FEIN

ÁLTALÁNOS SPECIFIKÁCIÓK

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| Akkufeszültség | 18 V |
| Akkumulátorkompatibilitás | Li-ion / ProCORE Li-ion |
| Akkumulátorcsatlakozó | 18 V AMPShare |
| Üresjárat fordulatszám | 162 1/perc |
| Max. vágásmélység | 63,5 mm |
| Fűrészlap mérete | 733 x 13 x 0,35 mm |
| Szélesség | 200 mm |
| Magasság | 255 mm |
| Hossz | 355 mm |
| Tömeg akkumulátor nélkül | 3,30 kg |

REZGÉS- ÉS HANGKIBOCSÁTÁSI ÉRTÉKEK

Hangnyomásszint LpA
A mérési érték mérési bizonytalansága KpA

79 dB
3 dB

Hangteljesítmény-szint LWA
A mérési érték mérési bizonytalansága KWA

90 dB
3 dB

A mérési érték mérési bizonytalansága KpCpeak
Rezgés mértéke 1 α hv 3 utas

3 dB
5,3 m/s²

A mérési érték mérési bizonytalansága K α

1,5 m/s²

Alkalmazási képek



