



FEIN



AStxe 649-1

Elektromos csőfűrész max. 440 mm-es csőátmérőig

Nagyteljesítményű csőfűrész csövekhez és profilokhoz fokozatmentes löketszám állítással.

Rendelési szám: 7 234 23 00 23 0

Részletek

- + Ideálisan alkalmazható acél-, öntöttvas-, gázbeton- és műanyagcsövek és -profilok hosszának méretre szabásához.
- + Befogó és előtoló berendezés rendelhető a min. 80 mm, max. 400 mm átmérőjű csövekhez.
- + Különösen alkalmas rétegzett anyagok és különböző anyagrétegek vágására.
- + Fokozatmentes elektronikus löketszám beállítás az optimális vágási sebesség eléréséhez.
- + Az állítható befogó tokmányok lehetővé teszik a 45°-os gérvágást is.
- + * A lánc meghosszabbításával.

Szállítási tartalom

- + 2 db fűrészlap
- + 1 db pótfogantyú
- + 1 készlet kulcs

Termék adatok

- + Elektromos meghajtás
- + Beállítható löketszám

Műszaki adatok

ÁLTALÁNOS SPECIFIKÁCIÓK

Névleges teljesítményfelvétel

750 W

Leadott teljesítmény

480 W

Löketszám

100 - 350 1/perc

Lökethossz

60 mm

REZGÉS- ÉS HANGKIBOCSÁTÁSI ÉRTÉKEK

Hangnyomásszint LpA
A mérési érték mérési bizonytalansága KpA

89 dB
3 dB

Hangteljesítmény-szint LWA
A mérési érték mérési bizonytalansága KWA

100 dB
3 dB

102 dB



FEIN

Csövek max. átmérőig

440 * mm

Profilok max. sz. x m.

290 x 550 mm

Kábel

2,5 m

EPTA szerinti súly

6,40 kg

EPTA szerinti súly

6,40 kg

Hangnyomásszint

LpCpeak

A mérési érték mérési
bizonytalansága KpCpeak

3 dB

Rezgés mértéke 1 α hv 3
utas

A mérési érték mérési
bizonytalansága K α

7 m/s²

1,5 m/s²

Alkalmazási képek

