



STS 325 R

Levegő csőfűrész max. 440 mm-es csőátmérőig

Sűrített levegős csőfűrész csövekhez és profilokhoz.

Rendelési szám: 7 534 08 00 00 0

Részletek

- + Ideálisan alkalmazható acél-, öntöttvas-, gázbeton- és műanyagcsövek és -profilok hosszának méretre szabásához.
- + Befogó és előtoló berendezés rendelhető a min. 80 mm, max. 400 mm átmérőjű csövekhez.
- + Az állítható befogó tokmányok lehetővé teszik a 45°-os gérvágást is.
- + Befogó- és előtolókészülék.
- + Állítható befogószerkezetek.
- + * A lánc meghosszabbításával.

Szállítási tartalom

- + 2 db fűrészlap
- + 1 db pótfogantyú
- + 1 készlet kulcs
- + 1 db tömlő csatlakozó

Termék adatok

- + aus_druckluftantrieb

Műszaki adatok

ÁLTALÁNOS SPECIFIKÁCIÓK

Üzemi nyomás	6 bar
Levegőfogyasztás	1,5 m ³ /perc
Leadott teljesítmény	1 100 W
Löketszám	330 1/perc
Lökethossz	60 mm
Csövek max. átmérőig	440 * mm

REZGÉS- ÉS HANGKIBOCSÁTÁSI ÉRTÉKEK

Hangnyomásszint LpA A mérési érték mérési bizonytalansága KpA	81 dB 3 dB
Hangteljesítmény-szint LWA A mérési érték mérési bizonytalansága KWA	92 dB 3 dB
Hangnyomásszint LpCpeak A mérési érték mérési bizonytalansága KpCpeak	102 dB 3 dB



FEIN

Profilok max. sz. x m.

290x500 mm

EPTA szerinti súly

7,20 kg

EPTA szerinti súly

7,20 kg

Rezgés mértéke 1 α_{hv} 3 utas
A mérési érték mérési bizonytalansága $K\alpha$

$\alpha_{h,D}$ 7,1 m/s²

1,5 m/s²

Alkalmazási képek

