

BLK 3.5 E

Lemezcsipkedő 3,5 mm-ig

Nagy teljesítőképességű lemezcsipkedő korlátlan kanyarodási képességgel kivágáshoz és hézagoláshoz.

Rendelési szám: 7 232 46 61 00 0



Részletek

- + A nagyfokú kanyarodási képességnek köszönhetően a gép egy pozícióban forgatható. Ennek következtében a gép kiválóan alkalmas mélyedések és kivágások, pl. sablonok kialakításához fémlemezekben.
- + Sík és hajlított lemezeket deformáció mentesen vág.
- + Átfogó felhasználóvédelem: Újraindítás-gátló, blokkolás elleni védelem, túlterhelés elleni védelem, lágyindítás.
- + Vágási irány: 3 x 90°, szerszám nélkül beállítható.
- + Nagy teljesítményű 1700 W-os motor.
- + Változó löketszám.
- + Szerszámnélküli gyorscserélő rendszer matricákhoz és bélyegzőhöz.
- + Bármely irányú vezetésre alkalmas ergonomikus fogantyú.
- + Forgácsvédő rács a szellőzőnyílásokhoz.
- + Széleskörű tartozékprogram.

Szállítási tartalom

- + 1 felszerelt acélmatrica (31309093003)
- + 1 felszerelt acélbélyegző (31309097002)
- + 1 felszerelt kiegészítő fogantyú
- + 1 távtartó hüvely (31309100014)
- + 1 db műanyag szerszámkoffer (L-BOXX 238)

Termék adatok

- + Vágási irány
- + QuickIN
- + Beállítható löketszám
- + Pótfogantyú

Alkalmazások

Körívben végzett vágás

Belső kivágások





FEIN

Profilvágások

++

Kivágások

++

+ alkalmas

++ nagyon alkalmas

Műszaki adatok

ÁLTALÁNOS SPECIFIKÁCIÓK

Névleges teljesítményfelvétel	1 700 W
Leadott teljesítmény	1 000 W
Löketszám	820 1/perc
Vágási sebesség	1,5 m/perc
Acél 400 N/mm-ig ²	3,5 mm
Acél 600 N/mm-ig ²	2,3 mm
Acél 800 N/mm-ig ²	1,8 mm
Színes- és könnyűfémek, max. 250 N/mm ²	3,5 mm
Vágási nyom szélessége	14 mm
Behatolási átmérő matricával	30 mm
A legkisebb ív sugara (belső/külső)	7 / mm
Kábel	4 m
EPTA szerinti súly	3,60 kg
EPTA szerinti súly	3,60 kg

REZGÉS- ÉS HANGKIBOCSÁTÁSI ÉRTÉKEK

Hangnyomásszint LpA
A mérési érték mérési bizonytalansága KpA

92,1 dB
3 dB

Hangteljesítmény-szint LWA
A mérési érték mérési bizonytalansága KWA

100,1 dB
3 dB

Hangnyomásszint LpCpeak
A mérési érték mérési bizonytalansága KpCpeak

110,5 dB
3 dB

Rezgés mértéke 1 α_hv 3 utas
A mérési érték mérési bizonytalansága Kα

10,5 m/s²
1,5 m/s²



FEIN

Alkalmazási képek

