



ABLK 18 1.3 CSE AS Set

Akkumulátoros lemezcsipkedő 1,3-ig

Kompakt és jól kanyarodó lemezcsipkedő tető- és homlokzatépítéshez. Precíz vágások max. 1,3 mm vastag hullámlemezben. A készlet kiegészítő bélyegző- és matricakészletet, alkoholos filctollat, festőszalagot és mérőlécet tartalmaz.

Rendelési szám: 7 132 10 62 00 0

Részletek

- + 66 m vágási kapacitás 0,8 mm vastag lemezben, egyetlen akkufeltöltéssel (5 Ah).
- + 145°-os lépésekben 360°-ig beállítható vágási irány a szerszám nélkül elfordítható matricatartó révén.
- + Optimálisan kézhez álló a különösen karcsú hajtóműfej révén.
- + 1,9 m/perc vágósebesség a kiváló munkahatékonysághoz.
- + Változtatható vágási sebesség az elektronikusan szabályozható löketség révén.
- + Rövid idejű átfedésez tartományok 2,6 mm vastagságig.
- + Forgó bélyeg az akár 30%-kal megnövelt élettartam érdekében.
- + Rendkívüli teljesítményű és állóképességű bevált MultiMaster motor.
- + QuickIN gyorscsereelő rendszer matricához és bélyegzőhöz.
- + Alacsony üzemeltetési költségek. A bélyegzőt és matricát egymástól függetlenül ki lehet cserélni.
- + Kompatibilis az AMPShare / Bosch Professional 18 V-os akkumulátorokkal.
- + Maximális munkatempó AMPShare 18 V-os akkumulátorokkal: A COOLPACK 1.0 technológia gondoskodik az akkumulátor hosszabb élettartamáról a COOLPACK technológia nélküli akkumulátorokhoz képest, és ezáltal lehetővé teszi a hosszabb üzemidőket. Az ECP megvédi az akkumulátort a túlterheléstől, a túlhevüléstől és a mélykisüléstől.
- + Minden alkalmazáshoz a megfelelő felszerelés. Mobil munkavégzés az L-BOXX rendszerrel.

Szállítási tartalom

- + 1 db felszerelt matrica hullámlemezhez (30109169009)
- + 1 db bélyegző- és matricakészlet (30109169030)
- + 1 db festőszalag (32133038000)
- + 1 db műanyag szerszámkoffer (L-Boxx 136)
- + 1 db bélyeg (6 36 02 050 00 0)
- + 1 db alkoholos filctoll (32133037000)
- + 1 db mérőlécs (18750283000)

Termék adatok

- + forgó körbélyegző
- + QuickIN
- + Vágási irány
- + Beállítható löketség

Alkalmazások

Körívben végzett vágás



Tekercsvágások



Belső kivágások





FEIN

Profilvágások

++

Kivágások

++

+ alkalmas

++ nagyon alkalmas

Műszaki adatok

ÁLTALÁNOS SPECIFIKÁCIÓK

Akkufeszültség	18 V
Akkumulátorkompatibilitás	Li-ion / ProCORE Li-ion
Akkumulátorcsatlakozó	18 V AMPShare
Löketszám	1 000 - 1 600 1/perc
Vágási sebesség	1,9 m/perc
Acél 400 N/mm-ig ²	1,3 mm
Acél 600 N/mm-ig ²	0,8 mm
Acél 800 N/mm-ig ²	0,6 mm
Színes- és könnyűfémek, max. 250 N/mm ²	2 mm
Vágási nyom szélessége	4 mm
Behatolási átmérő matricával	19 mm
A legkisebb ív sugara (belső/külső)	15 / 20 mm
Tömeg akkumulátor nélkül	1,68 kg

REZGÉS- ÉS HANGKIBOCSÁTÁSI ÉRTÉKEK

Hangnyomásszint LpA A mérési érték mérési bizonytalansága KpA	82,2 dB 3 dB
Hangteljesítmény-szint LWA A mérési érték mérési bizonytalansága KWA	93,2 dB 3 dB
Hangnyomásszint LpCpeak A mérési érték mérési bizonytalansága KpCpeak	103,3 dB 3 dB
Rezgés mértéke 1 αhv 3 utas A mérési érték mérési bizonytalansága Kα	ah 3,8 m/s ² 1,5 m/s ²

Alkalmazási képek

