



ABLK 18 1.6 E AS Set 2x 5 Ah

Akkumulátoros lemezcsipkedő 1,6 mm-ig

Kompakt és jól kanyarodó lemezcsipkedő tető- és homlokzatépítéshez. Precíz vágások trapéz és hullámlemezben, illetve profilokban. Tartalmazza a GAL 1880 CV AS töltőt, 2 db GBA 18V 5.0Ah AS Li-ion akkumulátort, valamint kiegészítő bélyegző- és matricakészletet, alkoholos filctollat, festőszalagot és mérőléceket.

Rendelési szám: 7 132 11 64 00 0

Részletek

- + 66 m vágási kapacitás 0,8 mm vastag lemezben, egyetlen akkufeltöltéssel (5 Ah).
- + 145°-os lépésekben 360°-ig beállítható vágási irány a szerszám nélkül elfordítható matricatartó révén.
- + Optimálisan kézhez álló a különösen karcsú hajtóműfej révén.
- + 1,5 m/perc vágósebesség a kiváló munkahatékonysághoz.
- + Változtatható vágási sebesség az elektronikusan szabályozható löketség révén.
- + Rövid idejű átfedésez tartományok 2,6 mm vastagságig.
- + Forgó bélyeg az akár 30%-kal megnövelt élettartam érdekében.
- + Rendkívüli teljesítményű és állóképességű bevált MultiMaster motor.
- + Kompatibilis az AMPShare / Bosch Professional 18 V-os akkumulátorokkal.
- + Maximális munkatempó AMPShare 18 V-os akkumulátorokkal: A COOLPACK 1.0 technológia gondoskodik az akkumulátor hosszabb élettartamáról a COOLPACK technológia nélküli akkumulátorokhoz képest, és ezáltal lehetővé teszi a hosszabb üzemidőket. Az ECP megvédi az akkumulátort a túlterheléstől, a túlhevüléstől és a mélykisüléstől.
- + Alacsony üzemeltetési költségek. A bélyegzőt és matricát egymástól függetlenül ki lehet cserélni.
- + QuickIN gyorscserélő rendszer matricához és bélyegzőhöz.
- + Minden alkalmazáshoz a megfelelő felszerelés. Mobil munkavégzés az L-BOXX rendszerrel.
- + A legkorszerűbb cellatechnológia és az intelligens akkukezelés gondoskodik a hagyományos akkukhoz képest 87 %-kal nagyobb teljesítményről.

Szállítási tartalom

- + 1 db felszerelt matrica (30109141003)
- + 1 db felszerelt matricatartó (30109154007)
- + 1 db bélyegző- és matricakészlet (30109169030)
- + 1 db festőszalag (32133038000)
- + 2 db GBA 28V 5.0 Ah AS Li-ion akkumulátor (92604346020)
- + 1 db műanyag szerszámkoffer (L-Boxx 136)
- + 1 db bélyeg (6 36 02 050 00 0)
- + 1 db 6 mm-es imbuszkulcs
- + 1 db alkoholos filctoll (32133037000)
- + 1 db mérőlécs (18750283000)
- + 1 db GAL 1880 CV típusú gyorstöltő AS (92604335010)

Termék adatok

- + forgó körbélyegző
- + QuickIN
- + Vágási irány
- + Beállítható löketség



FEIN

Alkalmazások



Körívben végzett vágás

++

Tekercsvágások

+

Belső kivágások

++

Profilvágások

++

Kivágások

++

+ alkalmas

++ nagyon alkalmas

Műszaki adatok

ÁLTALÁNOS SPECIFIKÁCIÓK

Akkufeszültség

18 V

Akkukapacitás

5 Ah

Akkumulátorkompatibilitás

Li-ion / ProCORE Li-ion

Akkumulátorcsatlakozó

18 V AMPShare

Löketszám

850 - 1 350 1/perc

Vágási sebesség

1,5 m/perc

Acél 400 N/mm-ig²

1,6 mm

Acél 600 N/mm-ig²

1 mm

Acél 800 N/mm-ig²

0,7 mm

Színes- és könnyűfémek,
max. 250 N/mm²

2,5 mm

Vágási nyom szélessége

5 mm

Behatolási átmérő
matricával

22 mm

REZGÉS- ÉS HANGKIBOCSÁTÁSI ÉRTÉKEK

Hangnyomásszint LpA

A mérési érték mérési
bizonytalansága KpA

87,8 dB

3 dB

Hangteljesítmény-szint

LWA
A mérési érték mérési
bizonytalansága KWA

98,8 dB

3 dB

Hangnyomásszint

LpCpeak
A mérési érték mérési
bizonytalansága KpCpeak

109,6 dB

3 dB

Rezgés mértéke 1 αhv 3
utas

A mérési érték mérési
bizonytalansága Kα

ah 12,1 m/s²

1,5 m/s²

A legkisebb ív sugara
(belső/külső)

30 / 35 mm

Tömeg akkumulátor
nélkül

1,71 kg

Alkalmazási képek

