



BLK 2.0 E Set

Lemezcsipkedő 2 mm-ig

Kompakt, korlátlanul jól kanyarodó lemezcsipkedő, legfeljebb 2 mm-es vastagságú anyagokba készítenő lyukakhoz és kivágásokhoz. A készlet kiegészítő bélyegző- és matricakészletet, alkoholos filctollat, festőszalagot és mérőléccet tartalmaz.

Rendelési szám: 7 232 40 61 00 0

Részletek

- + Nagyfokú kanyarodási képesség a különleges matricageometria révén. A lemezcsipkedő helyben megfordítható.
- + Kiválóan alkalmas 3 mm legkisebb kanyarodási sugarú leélezett lemezek vágásához.
- + 145°-os lépésekben 360°-ig beállítható vágási irány a szerszám nélkül elfordítható matricatartó révén.
- + QuickIN gyorscsereelő rendszer.
- + Optimálisan kézreáll.
- + Rendkívüli teljesítményű és szilárdságú motor.
- + Kivágásokhoz ideális.
- + Sablonvágáshoz is kitűnően alkalmas.
- + Forgácsvédő rács a szellőzőnyílásokhoz.
- + 5 méteres kábel.
- + Rozsdamentes acél max. 1,0 mm-ig.

Szállítási tartalom

- + 1 db matrica (3 13 09 040 00 2)
- + 1 db bélyegző- és matricakészlet (63602051018)
- + 1 db festőszalag (32133038000)
- + 1 db műanyag szerszámkoffer (L-BOXX 136)
- + 1 db bélyeg (6 36 02 051 00 9)
- + 1 db alkoholos filctoll (32133037000)
- + 1 db mérőlécc (18750283000)

Termék adatok

- + Vágási irány
- + Beállítható löketszám
- + QuickIN

Alkalmazások

Körívben végzett vágás





Belső kivágások

++

Profilvágások

++

Kivágások

++

+ alkalmas

++ nagyon alkalmas

Műszaki adatok

ÁLTALÁNOS SPECIFIKÁCIÓK

Névleges teljesítményfelvétel	350 W
Leadott teljesítmény	210 W
Löketszám	500 - 1 000 1/perc
Vágási sebesség	1 m/perc
Acél 400 N/mm-ig ²	2 mm
Acél 600 N/mm-ig ²	1,5 mm
Acél 800 N/mm-ig ²	1 mm
Színes- és könnyűfémek, max. 250 N/mm ²	2,5 mm
Vágási nyom szélessége	8 mm
Behatolási átmérő matricával	18 mm
A legkisebb ív sugara (belső/külső)	4 / 0 mm
Kábel	5 m
EPTA szerinti súly	1,80 kg

REZGÉS- ÉS HANGKIBOCSÁTÁSI ÉRTÉKEK

Hangnyomásszint LpA
A mérési érték mérési bizonytalansága KpA

80 dB
3 dB

Hangteljesítmény-szint LWA
A mérési érték mérési bizonytalansága KWA

91 dB
3 dB

Hangnyomásszint LpCpeak
A mérési érték mérési bizonytalansága KpCpeak

91 dB
3 dB

Rezgés mértéke 1 αhv 3 utas
A mérési érték mérési bizonytalansága Kα

7,3 m/s²
1,5 m/s²

EPTA szerinti súly

1,80 kg

Alkalmazási képek

