



## **ABLK 18 1.6 E AS Set**

### **Akkumulátoros lemezcsipkedő 1,6 mm-ig**

Maximális munkatempó AMPShare 18 V-os akkumulátorokkal: A COOLPACK 1.0 technológia gondoskodik az akkumulátor hosszabb élettartamáról a COOLPACK technológia nélküli akkumulátorokhoz képest, és ezáltal lehetővé teszi a hosszabb üzemidőket. Az ECP megvédi az akkumulátort a túlterheléstől, a túlhevüléstől és a mélykisüléstől.

Rendelési szám: 7 132 11 62 00 0

## Részletek

- + 66 m vágási kapacitás 0,8 mm vastag lemezben, egyetlen akkufeltöltéssel (5 Ah).
- + 145°-os lépésekben 360°-ig beállítható vágási irány a szerszám nélkül elfordítható matricatartó révén.
- + Optimálisan kézhez álló a különösen karcsú hajtóműfej révén.
- + 1,5 m/perc vágósebesség a kiváló munkahatékonysághoz.
- + Változtatható vágási sebesség az elektronikusan szabályozható löketség révén.
- + Rövid idejű átfedésez tartományok 2,6 mm vastagságig.
- + Forgó bélyeg az akár 30%-kal megnövelt élettartam érdekében.
- + Rendkívüli teljesítményű és állóképességű bevált MultiMaster motor.
- + Kompatibilis az AMPShare / Bosch Professional 18 V-os akkumulátorokkal.
- + Maximális munkatempó AMPShare 18 V-os akkumulátorokkal: A COOLPACK 1.0 technológia gondoskodik az akkumulátor hosszabb élettartamáról a COOLPACK technológia nélküli akkumulátorokhoz képest, és ezáltal lehetővé teszi a hosszabb üzemidőket. Az ECP megvédi az akkumulátort a túlterheléstől, a túlhevüléstől és a mélykisüléstől.
- + Alacsony üzemeltetési költségek. A bélyegzőt és matricát egymástól függetlenül ki lehet cserélni.
- + QuickIN gyorscsereelő rendszer matricához és bélyegzőhöz.
- + Minden alkalmazáshoz a megfelelő felszerelés. Mobil munkavégzés az L-BOXX rendszerrel.

## Szállítási tartalom

- + 1 db felszerelt matrica (30109141003)
- + 1 db felszerelt matricatartó (30109154007)
- + 1 db bélyegző- és matricakészlet (30109169030)
- + 1 db festőszalag (32133038000)
- + 1 db műanyag szerszámkoffer (L-Boxx 136)
- + 1 db bélyeg (6 36 02 050 00 0)
- + 1 db 6 mm-es imbuszkulcs
- + 1 db alkoholos filctoll (32133037000)
- + 1 db mérőlécs (18750283000)

## Termék adatok

- + forgó körbélyegző
- + QuickIN
- + Vágási irány
- + Beállítható löketség

## Alkalmazások

Körívben végzett vágás





Tekercsvágások

Belső kivágások

Profilvágások

Kivágások

++

++

++

+ alkalmas

++ nagyon alkalmas

## Műszaki adatok

### ÁLTALÁNOS SPECIFIKÁCIÓK

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Akkufeszültség  | 18 V                    |
| Akkumulátorkompatibilitás                             | Li-ion / ProCORE Li-ion |
| Akkumulátorcsatlakozó                                 | 18 V AMPShare           |
| Löketszám   | 850 - 1 350 1/perc      |
| Vágási sebesség                                       | 1,5 m/perc              |
| Acél 400 N/mm-ig <sup>2</sup>                         | 1,6 mm                  |
| Acél 600 N/mm-ig <sup>2</sup>                         | 1 mm                    |
| Acél 800 N/mm-ig <sup>2</sup>                         | 0,7 mm                  |
| Színes- és könnyűfémek,<br>max. 250 N/mm <sup>2</sup> | 2,5 mm                  |
| Vágási nyom szélessége                                | 5 mm                    |
| Behatolási átmérő<br>matricával                       | 22 mm                   |
| A legkisebb ív sugara<br>(belső/külső)                | 30 / 35 mm              |

### REZGÉS- ÉS HANGKIBOCSÁTÁSI ÉRTÉKEK

Hangnyomásszint LpA  
A mérési érték mérési  
bizonytalansága KpA

87,8 dB  
3 dB

Hangteljesítmény-szint  
LWA  
A mérési érték mérési  
bizonytalansága KWA

98,8 dB  
3 dB

Hangnyomásszint  
LpCpeak  
A mérési érték mérési  
bizonytalansága KpCpeak

109,6 dB  
3 dB

Rezgés mértéke 1 αhv 3  
utas  
A mérési érték mérési  
bizonytalansága Kα

ah 12,1 m/s<sup>2</sup>  
1,5 m/s<sup>2</sup>

Tömeg akkumulátor  
nélkül

1,71 kg

## Alkalmazási képek

