



## **ABLK 18 1.3 CSE AS Set 2x 5 Ah**

### **Akkumulátoros lemezcsipkedő 1,3-ig**

Kompakt és jól kanyarodó lemezcsipkedő tető- és homlokzatépítéshez. Precíz vágások max. 1,3 mm vastag hullámlemezben. Tartalmazza a GAL 1880 CV AS töltőt, 2 db GBA 18V 5.0Ah AS Li-ion akkumulátort, valamint kiegészítő bélyegző- és matricakészletet, alkoholos filctollat, festőszalagot és mérőlécet.

Rendelési szám: 7 132 10 64 00 0

## Részletek

- + 66 m vágási kapacitás 0,8 mm vastag lemezben, egyetlen akkufeltöltéssel (5 Ah).
- + 145°-os lépésekben 360°-ig beállítható vágási irány a szerszám nélkül elfordítható matricatartó révén.
- + Optimálisan kézhez álló a különösen karcsú hajtóműfej révén.
- + 1,9 m/perc vágósebesség a kiváló munkahatékonysághoz.
- + Változtatható vágási sebesség az elektronikusan szabályozható löketség révén.
- + Rövid idejű átfedésez tartományok 2,6 mm vastagságig.
- + Forgó bélyeg az akár 30%-kal megnövelt élettartam érdekében.
- + Rendkívüli teljesítményű és állóképességű bevált MultiMaster motor.
- + QuickIN gyorscserező rendszer matricához és bélyegzőhöz.
- + Alacsony üzemeltetési költségek. A bélyegzőt és matricát egymástól függetlenül ki lehet cserélni.
- + Kompatibilis az AMPShare / Bosch Professional 18 V-os akkumulátorokkal.
- + Maximális munkatempó AMPShare 18 V-os akkumulátorokkal: A COOLPACK 1.0 technológia gondoskodik az akkumulátor hosszabb élettartamáról a COOLPACK technológia nélküli akkumulátorokhoz képest, és ezáltal lehetővé teszi a hosszabb üzemidőt. Az ECP megvédi az akkumulátort a túlterheléstől, a túlhevüléstől és a mélykisüléstől.
- + Minden alkalmazáshoz a megfelelő felszerelés. Mobil munkavégzés az L-BOXX rendszerrel.
- + A legkorszerűbb cellatechnológia és az intelligens akkukezelés gondoskodik a hagyományos akkukhoz képest 87 %-kal nagyobb teljesítményről.

## Szállítási tartalom

- + 1 db felszerelt matrica hullámlemezhez (30109169009)
- + 1 db bélyegző- és matricakészlet (30109169030)
- + 1 db festőszalag (32133038000)
- + 2 db GBA 28V 5.0 Ah AS Li-ion akkumulátor (92604346020)
- + 1 db műanyag szerszámkoffer (L-Boxx 136)
- + 1 db bélyeg (6 36 02 050 00 0)
- + 1 db alkoholos filctoll (32133037000)
- + 1 db mérőlécs (18750283000)
- + 1 db GAL 1880 CV típusú gyorstöltő AS (92604335010)

## Termék adatok

- + forgó körbélyegző
- + QuickIN
- + Vágási irány
- + Beállítható löketség

## Alkalmazások



Körívben végzett vágás

++

Tekercsvágások

+

Belső kivágások

++

Profilvágások

++

Kivágások

++

+ alkalmas

++ nagyon alkalmas

## Műszaki adatok

### ÁLTALÁNOS SPECIFIKÁCIÓK

Akkufeszültség

18 V

Akkumulátorkompatibilitás

Li-ion / ProCORE Li-ion

Akkumulátorcsatlakozó

18 V AMPShare

Löketszám

1 000 - 1 600 1/perc

Vágási sebesség

1,9 m/perc

Acél 400 N/mm-ig<sup>2</sup>

1,3 mm

Acél 600 N/mm-ig<sup>2</sup>

0,8 mm

Acél 800 N/mm-ig<sup>2</sup>

0,6 mm

Színes- és könnyűfémek,  
max. 250 N/mm<sup>2</sup>

2 mm

Vágási nyom szélessége

4 mm

Behatolási átmérő  
matricával

19 mm

15 / 20 mm

### REZGÉS- ÉS HANGKIBOCSÁTÁSI ÉRTÉKEK

Hangnyomásszint LpA  
A mérési érték mérési  
bizonytalansága KpA

82,2 dB  
3 dB

Hangteljesítmény-szint  
LWA  
A mérési érték mérési  
bizonytalansága KWA

93,2 dB  
3 dB

Hangnyomásszint  
LpCpeak  
A mérési érték mérési  
bizonytalansága KpCpeak

103,3 dB  
3 dB

Rezgés mértéke 1 αhv 3  
utas  
A mérési érték mérési  
bizonytalansága Kα

ah 3,8 m/s<sup>2</sup>  
1,5 m/s<sup>2</sup>

A legkisebb ív sugara  
(belső/külső)



Tömeg akkumulátor  
nélkül

1,68 kg

## Alkalmazási képek

