



# FEIN



## ABLK 18 1.6 E AS Set 1x 5 Ah

### Akkumulátoros lemezcsipkedő 1,6 mm-ig

Kompakt és jól kanyarodó lemezcsipkedő tető- és homlokzatépítéshez. Precíz vágások trapéz és hullámlemezben, illetve profilokban. Tartalmazza a GAL 1880 CV AS töltőt, 1 db GBA 18V 5.0Ah AS Li-ion akkumulátort, valamint kiegészítő bélyegző- és matricakészletet, alkoholos filctollat, festőszalagot és mérőlécet.

Rendelési szám: 7 132 11 63 00 0

## Részletek

- + 66 m vágási kapacitás 0,8 mm vastag lemezben, egyetlen akkufeltöltéssel (5 Ah).
- + 145°-os lépésekben 360°-ig beállítható vágási irány a szerszám nélkül elfordítható matricatartó révén.
- + Optimálisan kézhez álló a különösen karcsú hajtóműfej révén.
- + 1,5 m/perc vágósebesség a kiváló munkahatékonysághoz.
- + Változtatható vágási sebesség az elektronikusan szabályozható löketség révén.
- + Rövid idejű átfedésez tartományok 2,6 mm vastagságig.
- + Forgó bélyeg az akár 30%-kal megnövelt élettartam érdekében.
- + Rendkívüli teljesítményű és állóképességű bevált MultiMaster motor.
- + Kompatibilis az AMPShare / Bosch Professional 18 V-os akkumulátorokkal.
- + Maximális munkatempó AMPShare 18 V-os akkumulátorokkal: A COOLPACK 1.0 technológia gondoskodik az akkumulátor hosszabb élettartamáról a COOLPACK technológia nélküli akkumulátorokhoz képest, és ezáltal lehetővé teszi a hosszabb üzemidőket. Az ECP megvédi az akkumulátort a túlterheléstől, a túlhevüléstől és a mélykisüléstől.
- + Alacsony üzemeltetési költségek. A bélyegzőt és matricát egymástól függetlenül ki lehet cserélni.
- + QuickIN gyorscserélő rendszer matricához és bélyegzőhöz.
- + Minden alkalmazáshoz a megfelelő felszerelés. Mobil munkavégzés az L-BOXX rendszerrel.
- + A legkorszerűbb cellatechnológia és az intelligens akkukezelés gondoskodik a hagyományos akkukhoz képest 87 %-kal nagyobb teljesítményről.

## Szállítási tartalom

- |                                                            |                                                     |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| + 1 db felszerelt matrica (30109141003)                    | + 1 db bélyeg (6 36 02 050 00 0)                    |
| + 1 db felszerelt matricatartó (30109154007)               | + 1 db 6 mm-es imbuszkulcs                          |
| + 1 db bélyegző- és matricakészlet (30109169030)           | + 1 db alkoholos filctoll (32133037000)             |
| + 1 db festőszalag (32133038000)                           | + 1 db mérőlécs (18750283000)                       |
| + 1 db GBA 18 V 5.0 Ah AS Li-ion akkumulátor (92604346020) | + 1 db GAL 1880 CV típusú gyorsító AS (92604335010) |
| + 1 db műanyag szerszámkoffer (L-Boxx 136)                 |                                                     |

## Termék adatok

- |                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| + forgó körbélyegző | + Vágási irány         |
| + QuickIN           | + Beállítható löketség |



**FEIN**

## Alkalmazások



# FEIN

Körívben végzett vágás

++

Tekercsvágások

+

Belső kivágások

++

Profilvágások

++

Kivágások

++

+ alkalmas  
++ nagyon alkalmas

## Műszaki adatok

### ÁLTALÁNOS SPECIFIKÁCIÓK

|                                                       |                         |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|
| Akkufeszültség                                        | 18 V                    |
| Akkukapacitás                                         | 5 Ah                    |
| Akkumulátorkompatibilitás                             | Li-ion / ProCORE Li-ion |
| Akkumulátorcsatlakozó                                 | 18 V AMPShare           |
| Löketszám                                             | 850 - 1 350 1/perc      |
| Vágási sebesség                                       | 1,5 m/perc              |
| Acél 400 N/mm-ig <sup>2</sup>                         | 1,6 mm                  |
| Acél 600 N/mm-ig <sup>2</sup>                         | 1 mm                    |
| Acél 800 N/mm-ig <sup>2</sup>                         | 0,7 mm                  |
| Színes- és könnyűfémek,<br>max. 250 N/mm <sup>2</sup> | 2,5 mm                  |
| Vágási nyom szélessége                                | 5 mm                    |
| Behatolási átmérő<br>matricával                       | 22 mm                   |

### REZGÉS- ÉS HANGKIBOCSÁTÁSI ÉRTÉKEK

|                                                                                |                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Hangnyomásszint LpA<br>A mérési érték mérési<br>bizonytalansága KpA            | 87,8 dB<br>3 dB                                  |
| Hangteljesítmény-szint<br>LWA<br>A mérési érték mérési<br>bizonytalansága KWA  | 98,8 dB<br>3 dB                                  |
| Hangnyomásszint<br>LpCpeak<br>A mérési érték mérési<br>bizonytalansága KpCpeak | 109,6 dB<br>3 dB                                 |
| Rezgés mértéke 1 αhv 3<br>utas<br>A mérési érték mérési<br>bizonytalansága Kα  | ah 12,1 m/s <sup>2</sup><br>1,5 m/s <sup>2</sup> |



# FEIN

A legkisebb ív sugara  
(belső/külső)

30 / 35 mm

Tömeg akkumulátor  
nélkül

1,71 kg

## Alkalmazási képek

