



FEIN



ABLK 18 1.6 E AS Set 2x 5 Ah

Akkumulátoros lemezcsipkedő 1,6 mm-ig

Kompakt és jól kanyarodó lemezcsipkedő tető- és homlokzatépítéshez. Precíz vágások trapéz és hullámlemezben, illetve profilokban. Tartalmazza a GAL 1880 CV AS töltőt, 2 db GBA 18V 5.0Ah AS Li-ion akkumulátort, valamint kiegészítő bélyegző- és matricakészletet, alkoholos filctollat, festőszalagot és mérőlécet.

Rendelési szám: 7 132 11 64 00 0

Részletek

- + 66 m vágási kapacitás 0,8 mm vastag lemezben, egyetlen akkufeltöltéssel (5 Ah).
- + 145°-os lépésekben 360°-ig beállítható vágási irány a szerszám nélkül elfordítható matricatartó révén.
- + Optimálisan kézhez álló a különösen karcsú hajtóműfej révén.
- + 1,5 m/perc vágósebesség a kiváló munkahatékonysághoz.
- + Változtatható vágási sebesség az elektronikusan szabályozható löketség révén.
- + Rövid idejű átfedésez tartományok 2,6 mm vastagságig.
- + Forgó bélyeg az akár 30%-kal megnövelt élettartam érdekében.
- + Rendkívüli teljesítményű és állóképességű bevált MultiMaster motor.
- + Kompatibilis az AMPShare / Bosch Professional 18 V-os akkumulátorokkal.
- + Maximális munkatempó AMPShare 18 V-os akkumulátorokkal: A COOLPACK 1.0 technológia gondoskodik az akkumulátor hosszabb élettartamáról a COOLPACK technológia nélküli akkumulátorokhoz képest, és ezáltal lehetővé teszi a hosszabb üzemidőket. Az ECP megvédi az akkumulátort a túlterheléstől, a túlhevüléstől és a mélykisüléstől.
- + Alacsony üzemeltetési költségek. A bélyegzőt és matricát egymástól függetlenül ki lehet cserélni.
- + QuickIN gyorscserélő rendszer matricához és bélyegzőhöz.
- + Minden alkalmazáshoz a megfelelő felszerelés. Mobil munkavégzés az L-BOXX rendszerrel.
- + A legkorszerűbb cellatechnológia és az intelligens akkukezelés gondoskodik a hagyományos akkukhoz képest 87 %-kal nagyobb teljesítményről.

Szállítási tartalom

- | | |
|---|---|
| + 1 db felszerelt matrica (30109141003) | + 1 db bélyeg (6 36 02 050 00 0) |
| + 1 db felszerelt matricatartó (30109154007) | + 1 db 6 mm-es imbuszkulcs |
| + 1 db bélyegző- és matricakészlet (30109169030) | + 1 db alkoholos filctoll (32133037000) |
| + 1 db festőszalag (32133038000) | + 1 db mérőlécs (18750283000) |
| + 2 db GBA 28V 5.0 Ah AS Li-ion akkumulátor (92604346020) | + 1 db GAL 1880 CV típusú gyorsító AS (92604335010) |
| + 1 db műanyag szerszámkoffer (L-Boxx 136) | |

Termék adatok

- | | |
|---------------------|------------------------|
| + forgó körbélyegző | + Vágási irány |
| + QuickIN | + Beállítható löketség |



FEIN

Alkalmazások



FEIN

Körívben végzett vágás

++

Tekercsvágások

+

Belső kivágások

++

Profilvágások

++

Kivágások

++

+ alkalmas
++ nagyon alkalmas

Műszaki adatok

ÁLTALÁNOS SPECIFIKÁCIÓK

Akkufeszültség	18 V
Akkukapacitás	5 Ah
Akkumulátorkompatibilitás	Li-ion / ProCORE Li-ion
Akkumulátorcsatlakozó	18 V AMPShare
Löketszám	850 - 1 350 1/perc
Vágási sebesség	1,5 m/perc
Acél 400 N/mm-ig ²	1,6 mm
Acél 600 N/mm-ig ²	1 mm
Acél 800 N/mm-ig ²	0,7 mm
Színes- és könnyűfémek, max. 250 N/mm ²	2,5 mm
Vágási nyom szélessége	5 mm
Behatolási átmérő matricával	22 mm

REZGÉS- ÉS HANGKIBOCSÁTÁSI ÉRTÉKEK

Hangnyomásszint LpA A mérési érték mérési bizonytalansága KpA	87,8 dB 3 dB
Hangteljesítmény-szint LWA A mérési érték mérési bizonytalansága KWA	98,8 dB 3 dB
Hangnyomásszint LpCpeak A mérési érték mérési bizonytalansága KpCpeak	109,6 dB 3 dB
Rezgés mértéke 1 α _h v 3 utas A mérési érték mérési bizonytalansága Kα	ah 12,1 m/s ² 1,5 m/s ²



FEIN

A legkisebb ív sugara
(belső/külső)

30 / 35 mm

Tömeg akkumulátor
nélkül

1,71 kg

Alkalmazási képek

