



BLK 1.3 TE Set

Lemezcsipkedő 1,3 mm-ig

Kompakt és gyors lemezcsipkedő trapézlemezekhez. A készlet trapézlemezekhez való kiegészítő bélyegző- és matricakészletet, alkoholos filctollat, festőszalagot és mérőlécet is tartalmaz.

Rendelési szám: 7 232 41 61 00 0

Részletek

- + 145°-os lépésekben 360°-ig beállítható vágási irány a szerszám nélkül elfordítható matricatartó révén.
- + 2,3 m/perc vágósebesség a kiváló munkahatékonysághoz.
- + Optimális kézreállóság 20%-kal vékonyabb fogásmérettel a rendkívül keskeny hajtóműfej révén.
- + Forgácsvédő rács a szellőzőnyílásokhoz.
- + A bélyeg és a matrica magas élettartama kedvező üzemeltetési költségeket eredményez.
- + Rövid idejű átfedésses tartományok 2,6 mm vastagságig.
- + Forgó bélyeg az akár 30%-kal megnövelt élettartam érdekében.
- + QuickIN gyorscserélő rendszer.
- + Nemesacél max. 0,6 mm.
- + Rendkívüli teljesítményű és szilárdságú motor.
- + 5 méteres kábel.

Szállítási tartalom

- + 1 db felszerelt matrica trapézlemezekhez (30109170001)
- + 1 db bélyegző- és matricakészlet (30109170030)
- + 1 db festőszalag (32133038000)
- + 1 db műanyag szerszámkoffer (L-BOXX 136)
- + 1 db bélyeg (6 36 02 050 00 0)
- + 1 db alkoholos filctoll (32133037000)
- + 1 db mérőléce (18750283000)

Termék adatok

- + forgó körbélyegző
- + QuickIN
- + Vágási irány
- + Beállítható löketszám

Alkalmazások





FEIN

Körívben végzett vágás

Tekercsvágások

Belső kivágások

Profilvágások

Kivágások

+

++

++

++

+ alkalmas

++ nagyon alkalmas

Műszaki adatok

ÁLTALÁNOS SPECIFIKÁCIÓK

Névleges teljesítményfelvétel

350 W

Leadott teljesítmény

210 W

Löketszám

1 000 - 1 800 1/perc

Vágási sebesség

2,3 m/perc

Acél 400 N/mm-ig²

1,3 mm

Acél 600 N/mm-ig²

0,8 mm

Acél 800 N/mm-ig²

0,6 mm

Színes- és könnyűfémek,
max. 250 N/mm²

2 mm

Vágási nyom szélessége

4 mm

Behatolási átmérő
matricával

19 mm

A legkisebb ív sugara
(belső/külső)

25 / 30 mm

REZGÉS- ÉS HANGKIBOCSÁTÁSI ÉRTÉKEK

Hangnyomásszint LpA
A mérési érték mérési
bizonytalansága KpA

82 dB
3 dB

Hangteljesítmény-szint
LWA
A mérési érték mérési
bizonytalansága KWA

93 dB
3 dB

Hangnyomásszint
LpCpeak
A mérési érték mérési
bizonytalansága KpCpeak

93 dB
3 dB

Rezgés mértéke 1 αhv 3
utas
A mérési érték mérési
bizonytalansága Kα

9,5 m/s²
1,5 m/s²



Kábel

5 m

EPTA szerinti súly

1,80 kg

Alkalmazási képek

