



BLK 1.6 E Set

Lemezcsipkedő 1,6 mm-ig

Univerzális lemezcsipkedő tető- és homlokzatépítéshez. Precíz vágások legfeljebb 1,6 mm vastag síklemezekben, profilokban, trapéz- és hullámlemezekben. A készlet trapéz- és hullámlemezekhez való kiegészítő bélyegző- és matricakészletet, alkoholos filctollat, festőszalagot és mérőlécet is tartalmaz.

Rendelési szám: 7 232 38 61 00 0

Részletek

- + Szinte elnyűhetetlen. Ideális a rugalmas és univerzális használathoz max. 1,6 mm lemezvastagságig.
- + Optimális kézreállóság 20%-kal vékonyabb fogásmérettel a rendkívül keskeny hajtóműfej révén.
- + 145°-os lépésekben 360°-ig beállítható vágási irány a szerszám nélkül elfordítható matricatartó révén.
- + QuickIN gyorscsereelő rendszer.
- + Magas vágási sebesség.
- + Forgó bélyeg az akár 30%-kal megnövelt élettartam érdekében.
- + A bélyeg és a matrica magas élettartama kedvező üzemeltetési költségeket eredményez.
- + Rendkívüli teljesítményű és szilárdságú motor.
- + Forgácsvédő rács a szellőzőnyílásokhoz.
- + 5 méteres kábel.
- + Nemesacél max. 0,7 mm.
- + Kibővíthető trapézprofil készlet max. 160 mm bordamélységig.

Szállítási tartalom

- + 1 db felszerelt matrica (30109141003)
- + 1 db 6 mm-es imbuszkulcs
- + 1 db bélyegző- és matricakészlet (63602048013)
- + 1 db festőszalag (32133038000)
- + 1 db műanyag szerszámkoffer (L-BOXX 136)
- + 1 db felszerelt bélyegző (63602048004)
- + 1 db felszerelt matricatartó (30109154007)
- + 1 db alkoholos filctoll (32133037000)
- + 1 db mérőlécz (18750283000)

Termék adatok

- + forgó körbélyegző
- + QuickIN
- + Vágási irány
- + Beállítható löketszám

Alkalmazások

Körívben végzett vágás



Tekercsvágások



Belső kivágások



Profilvágások



Kivágások





FEIN

- + alkalmas
- ++ nagyon alkalmas

Műszaki adatok

ÁLTALÁNOS SPECIFIKÁCIÓK

Névleges teljesítményfelvétel	350 W
Leadott teljesítmény	210 W
Löketszám	800 - 1 500 1/perc
Vágási sebesség	1,9 m/perc
Acél 400 N/mm-ig ²	1,6 mm
Acél 600 N/mm-ig ²	1 mm
Acél 800 N/mm-ig ²	0,7 mm
Színes- és könnyűfémek, max. 250 N/mm ²	2,5 mm
Vágási nyom szélessége	5 mm
Behatolási átmérő matricával	22 mm
A legkisebb ív sugara (belső/külső)	30 / 35 mm
Kábel	5 m
EPTA szerinti súly	1,80 kg

REZGÉS- ÉS HANGKIBOCSÁTÁSI ÉRTÉKEK

Hangnyomásszint LpA A mérési érték mérési bizonytalansága KpA	82 dB 3 dB
Hangteljesítmény-szint LWA A mérési érték mérési bizonytalansága KWA	93 dB 3 dB
Hangnyomásszint LpCpeak A mérési érték mérési bizonytalansága KpCpeak	93 dB 3 dB
Rezgés mértéke 1 α _h v 3 utas A mérési érték mérési bizonytalansága Kα	8,8 m/s ² 1,5 m/s ²

Alkalmazási képek



FEIN

