



FEIN



BSS 1.6 CE

Lemezvágó olló 1,6 mm-es
lemezvastagságig

Kézhez álló, fordulékony lemezvágó olló beépített
forgácslevágóval.

Rendelési szám: 7 230 32 61 00 0

Részletek

- + Forgácslevágó a vágási forgács bárhol történő leválasztásához.
- + A bal és jobb oldali ív mentén végzett vágás, valamint a vetemedésmentes vágás csak folyamatos forgáccsal lehetséges.
- + Gyors munkatempó a nyitott vágófej révén biztosított kitűnő rálátással a vágásra.
- + Kiváló ergonómia, kis tömeg.
- + Rendkívüli teljesítményű és szilárdságú motor.
- + Kiváló élettartamú vágókések.
- + 5 méteres kábel.
- + A tiszta forgácselvezetés megakadályozza a munkadarabok karcosodását és a személyi sérüléseket.
- + Rozsdamentes acél max. 1,2 mm-ig.
- + Széleskörű tartozékprogram.
- + ¹ Körvágó kés

Szállítási tartalom

- + 1 db felszerelt egyenes vágókés (31308150009), 1,6 mm-es vastagságig
- + 1 db 2,5 mm-es imbuszkulcs
- + 1 pár felszerelt vágópofa (31308153020)

Termék adatok

- + Forgácslevágó
- + Beállítható löketszám
- + QuickIN
- + Nyitott vágófej

Alkalmazások

Körívben végzett vágás

+

Tekercsvágások

++

Belső kivágások

++



FEIN

Profilvágások



Kivágások



+ alkalmas

++ nagyon alkalmas

Műszaki adatok

ÁLTALÁNOS SPECIFIKÁCIÓK

Névleges teljesítményfelvétel	350 W
Leadott teljesítmény	210 W
Löketszám	2 100 - 4 500 1/perc
Vágási sebesség	6 - 10 m/perc
Acél 400 N/mm-ig ²	1,6 mm
Acél 600 N/mm-ig ²	1,2 mm
Acél 800 N/mm-ig ²	1 mm
Színes- és könnyűfémek, max. 250 N/mm ²	2 mm
Vágási szélesség	5 mm
A legkisebb ív sugara	90 (30) ¹ mm
Behatolási átmérő	15 (8) ¹ mm
Kábel	5 m
EPTA szerinti súly	1,50 kg

REZGÉS- ÉS HANGKIBOCSÁTÁSI ÉRTÉKEK

Hangnyomásszint LpA
A mérési érték mérési bizonytalansága KpA

81,1 dB
3 dB

Hangteljesítmény-szint LWA
A mérési érték mérési bizonytalansága KWA

92,1 dB
3 dB

Hangnyomásszint LpCpeak
A mérési érték mérési bizonytalansága KpCpeak

93,3 dB
3 dB

Rezgés mértéke 1 α_hv 3 utas
A mérési érték mérési bizonytalansága Kα

5,7 m/s²
1,5 m/s²

Alkalmazási képek

